



1液型ウレタンニス

# 油性 ユカ用ニス

**用途** 木のユカ、フローリング、階段、屋内外の木部、木製品



標準塗り面積(2回塗り)  
10.8~19.3㎡  
タタミ6.5~11.6枚分

乾燥時間  
夏期/1~2時間  
冬期/3~6時間

塗り重ね時間の目安  
夏期/1日以上  
冬期/2日以上

1.8L

注意書きをよく読んで  
から使用して下さい。

●ニスを  
移し  
か  
え  
る  
場  
合  
は  
金  
属  
等  
の  
溶  
け  
な  
い  
容  
器  
を  
ご  
使  
用  
下  
さ  
い。

ペイント  
うすめ液  
(10%以内)  
でうすめて下さい

無鉛塗料  
鉛・クロム化合物は  
使用していません。

●この容器は、ペイントうすめ液を加えてかきまぜられるよう、多少大  
きめに作られています。中身のニスは正確な量目にはついていません。

商品名 油性ユカ用ニス

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(ウレタン樹脂)、有機溶剤

特長

- 耐久性に優れ、ワックスがけは不要です。
- 湯水のこぼれ、摩擦・衝撃に強いので、ユカを腐食・損傷・よごれから守ります。
- すべりにくいので、廊下・階段にも適しています。

用途

- 木のユカ、フローリング、階段、木製家具、その他屋内外の木部、木製品。

塗装方法

- ① ●はがれかかった古い塗膜は、皮スキ・サンドペーパーなどを使用して十分に取除きます。  
●塗る面の汚れやワックスを取り、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落とします。
- ② ●ニスがついて困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ③ ●目の粗い木部はサンドペーパー(＃240くらい)を木目にそって軽くかけ、のこや木部用プライマーで目どめをします。
- ④ ●容器のフタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などでニスを底から十分にかき混ぜて均一にします。  
●ニスの粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。
- ⑤ ●2回塗りを標準とします。塗り重ねは夏期1日(冬期は2日)以上おいてからにします。乾燥が不十分な場合、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。  
●1回目の塗膜にサンドペーパー(＃400~＃600)を軽くかけて、研磨クズをきれいに取除いてから塗り重ねます。
- ⑥ ●ハケは、毛のやわらかい白毛のニスバケが適しています。  
●コーナーや塗りにくいところは先にすじかいバケで塗ります。広い面積の部分はコテバケを使うと速く、楽に塗ることが出来ます。  
●マスキングテープは、ニスが手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

ニスが乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

取扱い上の注意

- ①表示の用途以外には使用しないで下さい。  
②火気のあるところでは塗らないで下さい。  
③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で乾燥後もしばらくの間は塗料の臭いが残ります。⑤取扱い中は手袋などを着用し、皮膚に触れないようにして下さい。⑥ニスがつかいても支障がない服装で作業して下さい。⑦塗装は雨の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。⑧UV塗装・セラミック塗装をしたものなど密着しないものがあります。あらかじめ目立たない部分で試し塗りをして、乾燥性・下地への影響・密着性などを確かめてから塗装して下さい。⑨ユカを塗る場合は、出口が最後になるように、順序を考えて塗って下さい。⑩塗り面積・乾燥時間は、素材・塗り方・気象条件などにより多少異なります。⑪うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、うまく仕上がらない場合があります。⑫表示してある色は、実際の色とは多少異なることがあります。⑬容器はニスを使い切ってから捨てて下さい。⑭やむをえずニスを捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。

保管上の注意

- ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。  
②直射日光や火気のある場所、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。  
③残ったニスはしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切ってください。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
- 発がんのおそれ ●生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- 眠気やめまいのおそれ ●水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/合成樹脂クリヤ塗料(U-001)

お客様相談室

大阪 06-6934-0300

日本製

01-1112

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
http://www.asahipen.jp