

ノンフロン

フロンは使用していません

アサヒペン

これは便利

ガス抜きキャップ付

特許 No.2941761

低臭タイプ

浴室用
塗料スプレー

強力かびどめ剤配合

用途 浴室のかべや天井よう

ご注意:ユニットバス、タイル、プラスチック、金属、
ガラス、カベ紙には適しません。45°角度でスプレーでき
天井塗装も簡単逆さ吹き使用もOK
下部塗装もラクラク

ツヤ消し

標準塗り面積

(2回塗り)

0.7~1.0㎡

タタミ0.4~0.6枚分

乾燥時間

夏期/1~2時間

冬期/3~4時間

消防法上の

非危険物

300ml

● 吹き始めに少量の塗料が飛び出ることがありますが、必ず使用前に蓋を開き、かきはん球の音が出るまで、よく振ってください。● 吹き始めに少量の塗料が飛び出ることがありますが、必ず使用前に蓋を開き、かきはん球の音が出るまで、よく振ってください。

商品名
成分浴室用塗料スプレー
合成樹脂塗料
合成樹脂 (アクリル樹脂)、顔料、防カビ剤、
有機溶剤

使用方法

- ① 塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックスや、はがれかかった古い塗膜等を充分に取り除きます。
- ② 塗料が付いておる周囲は、あらかじめマスクングテープ等でおおいます。
- ③ 使用するときは、容器を充分に振り (かきはん球の音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中などときどき振動かきして中身をよく混ぜます。
- ④ 塗料を吹きつけるときは、塗る面と噴出口との間は約30cmの間隔をとります。
- ⑤ 目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べ異常がないことを確かめてから塗ります。
- ⑥ 一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややゆずりまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。
- ⑦ 使用後は、噴射口がつかまらないよう、噴出口をよく拭いてからキャップをします。(空吹きはできません)

用具の手入れ方法 ペイントうすめ液で洗ってください。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
- ② 中身が漏れたり破損する危険がありますので、湿った場所などさびやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなる場所には置かないで下さい。

危険



- 引火性あり ● 皮膚刺激 ● 遺伝性疾患のおそれ
- 腐食性あり ● 水生生物に非常に強い毒性

救急処置


- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

非危険物 (指定可燃物) 135ml 火気厳禁 (A-042)

ガス抜きキャップの使い方

- 注意事項
- ① 必ず中身を使い切ってから行って下さい。
 - ② 火気のない場所で行って下さい。
 - ③ 塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
 - ④ 容器が壊れないよう平らな場所で行ってください。

- ガス抜きの方法
- ① スプレーから押しボタンを引抜きます。
 - ② キャップの内側にディッシュカバーを5~6枚詰め、セラハンテープで浮かさないように止めます。



- ③ 容器を立てた状態で、キャップを逆さにし、天面の穴をステムに合わせて押し込みます。キャップが固定されるとシューという音とともにガスと塗料が抜けます。2~3時間放置後、缶には油性ペンで「ガス抜き済み」と表示し、ステム・キャップを分別棄棄して下さい。

取扱い上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 浴槽・床などいつも水がかかる場所や、ユニットバス・タイル・金属・ガラス・壁紙・クロス面には適しません。
- ③ 新しいコンクリートやモルタルに塗る場合は、施工後3週間以上たってから塗ってください。
- ④ 体調が悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- ⑤ 天気の良い湿度の低い日に塗ってください。
- ⑥ 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ・手袋 (ポリ手袋など塗料が浸透しないもの) を使用して下さい。
- ⑦ 炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。
- ⑧ また吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。
- ⑨ 有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- ⑩ 塗料を吹きつけるときは、人や物にからまないよう注意して下さい。
- ⑪ 中身の塗料が少なくなると容器を逆さにしては吹き付けられません。
- ⑫ 表示の色は、実際の色と多少異なることがあります。
- ⑬ 塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
- ⑭ 浴室に塗ったときは、風通しをよくし、1日以上乾かしてから使用して下さい。
- ⑮ やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑯ 容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはくわけて分別して捨てて下さい。
- ⑰ 容器を落とすと中身が吹き出すことがありますので、取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ① 炎や火気の近くで使用しないこと。
- ② 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③ 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④ 火の中に入れないこと。
- ⑤ 使い切った後は捨てること。

高圧ガス:DME

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 <http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300

フィルム・プラスチック (PP) ボタン・プラスチック (PE)

キャップ・プラスチック (PP) 音 蓄ステール

日本製 01-1501