

ラッカーシンナー

種類 ラッカーシンナー 成分 有機溶剤

用途 ラッカー塗料類の希釈・洗浄

注意事項

危険



【危険有害性情報】

- 引火性の高い液体および蒸気
- 吸入すると有害
- 皮膚刺激
- 強い眼刺激
- 発がんのおそれの疑い
- 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- 臓器の障害
- 呼吸器への刺激のおそれ
- 眼気やめまいのおそれ
- 長期にわたるまたは反復ばく露による臓器の障害
- 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性
- 長期的影響により水生生物に毒性

【予防策】

1. すべての注意事項を読み理解するまで取り扱わないこと。
2. 容器を密閉しておくこと。
3. 熱・火花・裸火・高温のもののような着火源から遠ざけること。
4. 保護手袋・保護眼鏡・保護面・保護衣・呼吸用保護具を着用すること。
5. 容器を接地すること。
6. 防塵罩の電気機器・換気装置・照明機器・工具を使用すること。
7. 屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。
8. 蒸気の吸入を避けること。
9. 取扱い時には飲食や喫煙をしないこと。
10. 取扱い後はよく手洗い、うがいをする。
11. 環境への放出を避けること。
12. 本来の用途以外に使用しないこと。

【応急処置】

1. 皮膚に付いた場合: 多量の水と石鹸で洗うこと。直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚刺激や外観に変化があるときは医師の診断・手当を受けること。
2. 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪いときは医師の診断を受けること。
3. 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを装着している場合は外せる場合は外すこと。その後洗浄を続けること。できるだけ早く医師の診断を受けること。
4. 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。口をすすぐこと。
5. 汚染された衣類を再使用する場合は洗浄すること。
6. 火災の場合には消火に炭酸ガス、泡または粉末消火器、乾燥砂を使用すること。
7. 漏出した場合は漏出物を回収すること。

【保管】

1. 涼しく換気の良い場所で施設して保管すること。
2. 子供が誤飲したずらしにように注意すること。

【廃棄】

内容物や容器を関連法規に従って産業廃棄物として処分すること。

火気厳禁
危険物第四類第2石油類/危険等級Ⅲ
ラッカーシンナー(T-025)
第2種有機溶剤

労働安全衛生法に
基づく表示
キシレン/酢酸ブチル/イソ
ブタノール

株式会社 **アサヒペン**
大阪市東淀川区長島4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室
☎06-6934-0300



詳細な内容が必要な場合には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

【日本製】 00-1208 プロテクター: プラスチック(PP) 蓋: キップ: スチール

ラッカーシンナー

ノトルエンタイプ

業務用



ラッカーシンナー

ノトルエンタイプ

業務用



ラッカーシンナー

ノトルエンタイプ

業務用

