アサヒペン

Water-Based
Silicone Acrylic Paint
for The Galvanized Roof.

水性 酸性雨・酸性雪・排気ガス・塩害に強い
シリコンアクリルトタン用

塗り方

- ほかれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ケレン・サンドペーパーなどを使用してアクリル樹脂系サビ止めペイントを塗布してください。
- 子供等がいらっしゃる場合は、ビニールシート・シーリングテープなどで養生してください。
- 塗る面の汚れやホコリを取り、油分やワックスはペイントを剥離するのでよく洗ってください。

- 塗料は沈殿しやすいので、よくかき混ぜてください。
- 塗料を使いきる場合は、缶の天面を全体的にかき混ぜ、縁などで残り塗料をしぼりきってください。
- 塗料は様々に使用できるように、ハケ・ローラーなどを使用してください。
- 塗装は面の隅から、ハケ・ローラーなどを使用して、ムラなく均一に塗ってください。
- 塗装は、ホコリ・ゴミ・虫などが付かない場所で行ってください。
- 塗装は、直射日光・雨・風・霧・霜・結露・高温・低温・多湿・強風・粉塵・ホコリ・ゴミ・虫などを避けて、日陰で行ってください。
- 塗装は、下塗りが乾いてから、中塗り・上塗りを行ってください。
- 塗装は、塗料が乾いてから、中塗り・上塗りを行ってください。

- 錆・汚れ・ほこりなどがないようにしてください。
- 錆・汚れ・ほこりなどがあると、ペイントの密着が悪くなり、剥がれやすくなります。
- 塗装は、ハケ・ローラーなどを使用して、ムラなく均一に塗ってください