

ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群

1回塗り 水性 外かべ凹凸塗料

ツヤあり 水性アクリル弾性塗料

塗り方



- ①下地調整
②養生
●はがれがかった古い塗膜やサビは、...



- ③よくかき混ぜる-1
④よくかき混ぜる-2
●塗料は、種などで容器の底までよく...



- ⑤塗装
●コーパーや塗れにくいところは、先にすばいワイヤニコチペで塗っておく...



- 危険
●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受ける下さい。

商品名 水性外かべ凹凸塗料
品名 合成樹脂塗料(水系)
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、防カビ剤、防藻剤、水
特長
●専用のローラー(ケ)で簡単に、ツヤありの風格ある、美しい立体凹凸模様仕上げができます。
●防カビ剤・防藻剤の配合により、長期間カビ(モ)・コケの発生を防ぎます。
●塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや膨張に強い塗料です。
●汚れがつきにくく、防水性や耐候性にも優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途
●室内外のコンクリート・モルタル・ブロック・スレート・レンガがしっくい・大塚などの天井・天井へなど。
浴室・台所には適しません。また、絶えず水がかかった水につかるところや、いつも濡っているところ、また床面には適しません。
塗装用具
凹凸用塗料専用ローラー(マスタックローラー)をご使用下さい。
ASAHIペンペイントスプレーヤーでは塗装できません。
うすめ方
原剤として、うすめないで塗って下さい。
用具の手入れ方法
塗料が乾かないうちに、水に漬かって下さい。
取扱い上の注意
①表示の用途以外に使用しないで下さい。②体調の悪いとき、アレルギー化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。③目に入った皮膚に付着しないよう、また顔面しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置する、必要に応じて水洗いすることがあります。必ず保護衣を着用して下さい。④塗装中、乾燥中とも換気をよくし、その後塗料の臭いがなくなるまでは、ときどき換気をして下さい。⑤塗料が乾いても支障がない程度で作業をして下さい。⑥塗装は雨の降るような日や湿度の高い日は避け、天気のよい日に塗って下さい。⑦塗るときおよび塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。⑧あらかじめ自立しない部分で試し塗りをして、色・乾速性・密着性などを確かめながら塗って下さい。特殊なコーキング材・シーリング材の中には塗れないものがあります。⑨コンクリート・モルタル・しっくいなどのアルカリ基材の上に乗ると、一時的に臭いが強くなる場合があります。塗り重ねるとは、夏期4時間以上、冬期12時間以上乾かし、その後塗り重ねると、その凹凸模様が、塗布量・ローラーの押さへ具合で多少異なります。⑩塗り面積・乾燥時間は、色・塗料・塗り方・気象条件などに多少異なります。⑪塗料は塗料を使い切ってから塗って下さい。⑫やむを得ず塗料を捨てるときは、水性・油性・塗料専用処理施設で処理するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてからゴミとして処分して下さい。⑬容器を落とさせると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。
下地処理の注意
① つるつるした面は、サンドペーパーで表面を粗らしてから塗って下さい。
② 旧塗膜を剥がって粉が手につく場合は、必ずASAHIペン油性シーラーまたはASAHIペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。
③ カビがええている所はカビ取り剤でかきとってから塗って下さい。
④ 腐食、水が滲み出ている所は、水を拭き取ってからケレンで取り除いてから塗って下さい。
⑤ くさびの類はくさび部に直接塗る場合は、充分にサビを落とす、サビド塗料を下塗りして下さい。
⑥ 新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヵ月以上経ってから行い、必ずASAHIペン油性シーラーまたはASAHIペン強浸透性水性シーラーを下塗りして下さい。
保管上の注意
① 幼い手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食しないすべを厳しく注意して下さい。
② 直射日光や火気のある場所、5℃以下にならないところ、自動車内などの場所・容器に、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
③ 皮膚に付着した場合は、多量の石鹸水で洗い落とす。痛みや外傷に悪化した場合は、医師の診察を受けて下さい。

防カビ剤 防藻剤配合



ひび割れ、亀裂に 強く防水性抜群

水性 外かべ凹凸塗料

汚れがつきにくい高級弾性塗料



モルタル壁・ブロックベイ・リシン壁や木部に

14L

標準塗り面積(1回塗り) 12~16㎡ 7~10枚分



乾燥時間 夏期/2~3時間 冬期/6~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期/4時間以上 冬期/12時間以上



無鉛塗料 鉛の含有率は0.01%以下です。

ASAHI PEN 株式会社 ASAHI PEN CORP. 大阪府東区船場4-1-12 TEL:06-6934-0300

防カビ剤 防藻剤配合



ひび割れ、亀裂に 強く防水性抜群

水性 外かべ凹凸塗料


汚れがつきにくい高級弾性塗料



モルタル壁・ブロックベイ・リシン壁や木部に

14L

標準塗り面積(1回塗り) 12~16㎡ 7~10枚分



乾燥時間 夏期/2~3時間 冬期/6~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期/4時間以上 冬期/12時間以上



無鉛塗料 鉛の含有率は0.01%以下です。

ASAHI PEN 株式会社 ASAHI PEN CORP. 大阪府東区船場4-1-12 TEL:06-6934-0300

防カビ剤 防藻剤配合



ひび割れ、亀裂に 強く防水性抜群

水性 外かべ凹凸塗料

汚れがつきにくい高級弾性塗料



モルタル壁・ブロックベイ・リシン壁や木部に

14L

標準塗り面積(1回塗り) 12~16㎡ 7~10枚分



乾燥時間 夏期/2~3時間 冬期/6~8時間

塗り重ね時間の目安 夏期/4時間以上 冬期/12時間以上



無鉛塗料 鉛の含有率は0.01%以下です。

ASAHI PEN 株式会社 ASAHI PEN CORP. 大阪府東区船場4-1-12 TEL:06-6934-0300