

落ちついたツヤ消しに仕上がる


水性 外かべ用

ツヤ消し


水性アクリルペイント



●はがれかかった古い塗膜やサビは、スチールワイヤーブラシ・サンダーペーパーなどを使用して十分に削ぎ落とす。  
●剥がれやすき面などは、あらかじめコンキング材やシーリング材などで補修しておきます。  
●塗る面のゴミや汚れを取り、カビはカビとり剤で、油分・ワックスはペイントラウナーで拭いてよく乾燥させます。



●塗料は、桶などで容器の底までよくかき混ぜに含みます。  
●塗料を使い始める時は、缶の蓋をしっかりと開け、缶の底までよくかき混ぜて均一にします。



●コーナや窓のいこには、先にすじがいけやミニコテパテで塗っておきます。  
●広い面積の部分は、ローラー・コテパテ・平バケなどを使うと、速く、楽に塗ることができます。  
●マスキングテープは、塗料が手に付かないように貼ります。  
●塗装後一日以上、十分に乾燥させます。不十分な場合、水がかったり、雨や結露によって塗膜が剥がれ、ひび割れの原因になります。  
●表記の乾燥時間は、半乾燥状態で乾くまでにかかる時間の目安です。



●乾いた塗膜表面についた汚れは、水で洗ってください。  
●乾いた塗料は、缶にキャップをしめて保管します。

●目に入った場合は、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●皮膚、目などを吸い込んだり、呼吸が苦しかったり、空気中の清浄な場所でも安眠し、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。  
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外腫に化生のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

株式会社 ASAHI PEN

大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
http://www.asahipen.jp

お客様相談室  
06-6934-0300

日本製 09-1611  
フロッピー・プラスチック(P.P.)  
新鋭・キャップ・スチール

防カビ剤  
防藻剤配合

ASAHI PEN

水性 外かべ用  
日光や雨に強い  
塗りやすい

落ちついたツヤ消しに仕上がる  
ツヤ消し  
2回塗り



屋外のモルタル・  
コンクリート・  
スレート・ブロック・  
リシン仕上げ壁

14L



乾燥時間  
夏期/30分~1時間  
冬期/ 2~3時間

塗り重ね時間の目安  
夏期/2時間以上  
冬期/6時間以上



注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHI PEN CORP.

防カビ剤  
防藻剤配合

ASAHI PEN

水性 外かべ用  
日光や雨に強い  
塗りやすい

落ちついたツヤ消しに仕上がる  
ツヤ消し  
2回塗り



屋外のモルタル・  
コンクリート・  
スレート・ブロック・  
リシン仕上げ壁

14L

乾燥時間  
夏期/30分~1時間  
冬期/ 2~3時間

塗り重ね時間の目安  
夏期/2時間以上  
冬期/6時間以上



注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHI PEN CORP.

防カビ剤  
防藻剤配合

ASAHI PEN

水性 外かべ用  
日光や雨に強い  
塗りやすい

落ちついたツヤ消しに仕上がる  
ツヤ消し  
2回塗り



屋外のモルタル・  
コンクリート・  
スレート・ブロック・  
リシン仕上げ壁

14L



乾燥時間  
夏期/30分~1時間  
冬期/ 2~3時間

塗り重ね時間の目安  
夏期/2時間以上  
冬期/6時間以上



注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHI PEN CORP.