

使用方法是
こちらから！

01-16009

日本製

PET

4 970925 602855

06-6934-0300

お客様相談室

http://www.aesnipen.jp

大阪市東淀川区鶴見4-1-12

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●鼻で飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落し、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

警告

●強い眼刺激

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保管し、子供が誤飲・誤食をしないように注意して下さい。②一度開封したものは保存できません。必ず1袋使い切して下さい。

取扱上の注意

①表示の用途以外に使用しないで下さい。②火気のあるところでは使用しないで下さい。③取扱い中は手袋などを着用して、皮膚に触れないようにして下さい。④塗料がこいても支障がない服装で作業して下さい。⑤油性塗料を処理する場合は、有機溶剤がまいてしまうので、使用中・乾燥中も換気をよくして下さい。⑥水性塗料を吸入しないよう、目にはいらないよう、誤飲しないよう注意して取り扱って下さい。⑦固化した塗料から、水・溶剤がニジミでる場合があります。また、通常より多く固化剤が必要となる場合があります。

油性塗料・うすめ液の場合

固化するとかさう状に約4～5倍に膨らみますので、あらかじめ大きな容器で行います。

①残った塗料に2.5倍量の水を加えます。

②次に固化剤を1袋全部加えて、棒・割り箸等で充分にかき混ぜます。

③塗料の流動性がなくなったら、屋外の火気のない、風通しのよい、雨のからからない場所にて、新聞紙等に取り出し広げます。(完全に固化すると取り出しにくくなります)

④固化した塗料は、乾かしてから新聞紙等に包み、ポリ袋に入れて一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。(お住まいの自治体の廃棄方法に従って下さい)

水性塗料の場合

固化するとかさう状に約2倍に膨らみますので、あらかじめ大きな容器で行います。

※「アセトン・水性うすめ液・油性塗料・うすめ液」の手順に従って下さい。

①残った塗料に固化剤を1袋全部加えて、棒・割り箸等で充分にかき混ぜます。

②塗料の流動性がなくなったら、新聞紙等に取り出し広げます。(完全に固化すると取り出しにくくなります)

③固化した塗料は、乾かしてから新聞紙等に包み、ポリ袋に入れて一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。(お住まいの自治体の廃棄方法に従って下さい)

使用方法

① 本剤を1袋 全部加える

② 棒・割り箸等で 均しく混ぜる

③ 新聞紙等に 取り出して 捨てる

用途

水性・油性塗料、ラッカー、ニス、アセトン、うすめ液等の廃棄処理用

特長

●残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。

●ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。

内容量

35g(1袋で廃塗料約400mlまで処理できます)

品名

水性・油性兼用塗料固化剤

成分

高級水性樹脂、アルミナ・酸化珪素、界面活性剤

残った塗料を固めて捨てる

水性 油性 兼用 塗料固化剤

残った塗料を固めて捨てる

水性 油性 兼用 塗料固化剤

STEP 1

加える

STEP 2

混ぜる

STEP 3

捨てる

水性塗料、油性塗料、ニス、うすめ液にも使える！

※ 必ず1袋を使い切ってください。保存して再使用はできません。

35g 本品1袋で塗料約400mlを固めます。

※イメージ写真

固化した塗料は乾かしてから、一般ゴミ(可燃物)として捨てることができます。

注意書きをよく読んでから使用して下さい。