



酸性雨・排気ガス
塩害に強い

油性スーパーコート

高性能シリコンアクリル樹脂塗料

1/12L

超多用途

屋内外の
木・鉄部
サイディング
モルタル
コンクリート壁・かわら
タタ・プラスチック(一部を除く)など

超耐久
2倍長もち

- アクリル樹脂システム
- 紫外線劣化防止剤配合 (HALS)
- 自動車用高耐候性
二酸化チタン使用 (白系塗料)



注意書きをよく読んで
から使用して下さい

標準塗り面積

一般色(1塗り)
0.7~1㎡
タタミ0.4~0.6枚分

乾燥時間

夏期/1~2時間
冬期/3~5時間

塗り重ね時間の目安

夏期/1日以上
冬期/2日以上

商品名 油性スーパーコート 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(シリコンアクリル)、顔料、紫外線劣化防止剤(HALS)、サビドメ剤、有機溶剤

用途 屋内外の鉄・アルミ・ステンレス・木・FRP・硬質塩ビ・アクリル板・コンクリートなど(自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等には適しません。)

塗装方法 ①塗る面のゴミ・汚れ・油分はペイントうすめ液で拭いて、よく落とします。

②フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③塗料の粘度が高く塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液かハケ洗い液で洗って下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれていますので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。使用している原材料の影響で塗装後しばらくの間は塗料の臭いが残ります。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥表示の色は中身の塗料と多少異なることがあります。⑦容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないよう注意して下さい。②直射日光のあたるところ、自動車内などの高温になるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。③残った塗料はしっかりとフタをしめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

警告



●引火性の液体である。
●有機溶剤中毒の恐れがある。

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-055)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300 | 日本製 03-1202