便利なローラートレイ付広口容器(約200~700ml)の使い方

この容器はローラーバケや筆塗入り、天面のトレイ部分で塗料をしごくことができ余剰塗料は回収します。下記の使用方法にしたがってご使用下さい。塗料をローラーバケはさドルローラーやスリムローラーが適しています。

使用方法 ●使用前に容器や筆塗はよく洗い、水気を拭き取ってください。(ラップを張ったままおすすめします。注意してください)

容器をつかってのおすすめ方法

1. ローラーバケを容器の中に入れ容器一杯に塗料を注ぎます。
2. 天面のトレイ部分でローラーを転がし、塗料をまんべんなくなじませて塗装します。
3. 塗装中で塗料が容器内で減ってきたら、ローラーバケを容器の中へ入れ、ローラーバケ内の塗料を容器内に戻します。
4. 塗装中で容器の底に塗料が溜まってきたら、ローラーバケを容器の中へ入れ、ローラーバケ内の塗料を容器内に戻します。
5. 塗装が完了後、トレイ部分や容器の口の周辺に付着した塗料をきちんとふきとってください。塗料が乾燥してしまうと容器の開閉ができなくなります。
6. 塗装が完了後、トレイ部分や容器の口の周辺に付着した塗料をきちんとふきとってください。塗料が乾燥してしまうと容器の開閉ができなくなります。

ご注意

1. 塗料とメクラテ用いられた、容器と塗料をよくかきまぜてください。
2. 塗料に直接、ローラーバケを入れないでください。

ご注意

1. 塗料とメクラテ用いられた、容器と塗料をよくかきまぜてください。
2. 塗料に直接、ローラーバケを入れないでください。

アサヒペン

ホワイト

遮熱塗料の遮熱効果がさらにUP!

下地への密着性・耐久性アップ!

屋根用 遮熱塗料 専用シーラー 油性

各種瓦・トタンなどの下塗り専用塗料

5L

無臭塗料 臭いのない水性塗料で安心です。

塗装面積(1回塗り)	塗装時間	上塗り間隔の目安
37.5~50㎡ (7.5㎡/1㎏)	乾燥/2時間以内 全乾/2~3時間	乾燥/2時間以内 全乾/6時間以上

※塗る面の状態・下地の種類・塗装方法・塗装環境により異なります。

ISO 9001 ISO 14001 JIS Z 9912 ラクチン容器 ラクチンキャップ

下記を参照ください。

アサヒペン

ホワイト

遮熱塗料の遮熱効果がさらにUP!

下地への密着性・耐久性アップ!

屋根用 遮熱塗料 専用シーラー 油性

各種瓦・トタンなどの下塗り専用塗料

5L

無臭塗料 臭いのない水性塗料で安心です。

塗装面積(1回塗り)	塗装時間	上塗り間隔の目安
37.5~50㎡ (7.5㎡/1㎏)	乾燥/2時間以内 全乾/2~3時間	乾燥/2時間以内 全乾/6時間以上

※塗る面の状態・下地の種類・塗装方法・塗装環境により異なります。

ISO 9001 ISO 14001 JIS Z 9912 ラクチン容器 ラクチンキャップ

下記を参照ください。

下地への密着性・耐久性アップ! 屋根用 遮熱塗料 専用シーラー 油性

塗装面 金属屋根遮熱塗料専用シーラー(油性)

塗装対象 瓦・トタン(亜鉛鉄板)・スレート・ALC・モルタル・コンクリート・ALC・モルタル・コンクリート・ALC・モルタル・コンクリ