



サビ落とし  
不要

特殊 サビドメ剤配合

油性  
高耐久



サビの上から  
そのまま塗れる

鉄部用

●屋内外の鉄部・鉄製品

ガルバリウム鋼板  
トタンべい  
アルミ建材  
ステンレス製品  
にも塗れる！

※ボロボロと取れるような  
サビは取り除く必要が  
あります。

ツヤあり  
1回塗り

ツヤ消し色は落ちいた  
ツヤ消しに仕上がります。

標準塗り面積 (1回塗り)  
13~18㎡  
(タタミ8~11枚分)

乾燥時間  
夏期 / 1.5~2時間  
冬期 / 5~6時間

塗り重ね時間の目安  
夏期 / 4時間以上  
冬期 / 8時間以上

1.6L

| 商品名 | 油性高耐久鉄部用                                                                                                                                                                        | 品名 | 合成樹脂塗料 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| 成分  | 合成樹脂(シリコンアクリル樹脂)、顔料、サビドメ剤、有機溶剤                                                                                                                                                  |    |        |
| 特長  | ●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。<br>●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。<br>●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。<br>●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。<br>●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。         |    |        |
| 用途  | 扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農具など屋内外の鉄部、鉄製品。<br>ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。<br>(食器などの直接食品などが触れるような箇所、常時水につかるところ、車のマフラーなど耐熱性が必要なところ、自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接触するイス等には適しません) |    |        |

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

●サビの上から直接塗れる、サビドメ兼用の高耐久鉄部用塗料です。  
●1回塗りで仕上がりますので作業性が抜群です。  
●特殊強力サビドメ剤がサビの進行を抑え、長期間鉄部をサビから保護します。  
●シリコンアクリル樹脂の採用で耐候性に優れます。  
●密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗装できます。

# 取扱い上の注意

- 1.表示の用途以外には使用しないで下さい。
- 2.火気のあるところでは塗らないで下さい。
- 3.体調の悪いときやアレルギー化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- 4.取扱いは必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料が透過しないもの)を使用して下さい。炎症を起こす恐れがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、蒸気を吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。
- 5.有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- 6.塗料が衣服につくと取れません。塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
- 7.塗装は風の降りそうな日や湿度の高い日は避け、天気の良い日に塗って下さい。
- 8.結露する時期には午後3時までに塗り終えて下さい。
- 9.うすめすぎたり、うすく塗りすぎると、十分な効果が得られない場合があります。
- 10.塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。
- 11.フッ素樹脂やシリコン樹脂、光触媒などを用いた特殊なサイディングや、コーキング材、シーリング材には密着しないことがあります。
- 12.乾燥が不十分な状態で塗り重ねると、塗膜がシワ状に浮き上がることがあります。
- 13.乾燥後、ペイントうすめ液や溶剤系クリーナーなどで塗膜部分を拭くと、溶解する場合があります。
- 14.容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。
- 15.やむをえず塗料を捨てるときは、油性塗料用固化剤で固化するか、新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- 16.塗料が付着したウエスなどは放置せず、廃棄するまで水に浸しておいて下さい。
- 17.塗料を移し替える場合は金属などの溶けない容器をご使用下さい。
- 18.容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

| 危険                                                                               |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ●引火性あり ●皮膚刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●臓器の障害<br>●呼吸器への刺激のおそれ ●脱脂・めまいのおそれ<br>●水生生物に非常に強い毒性 |                                                                                                                                                                                                                                                             |

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所下安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。  
●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料(A-052)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12  
http://www.asahipen.jp  
お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製  
00-1501

●この容器は、うすめ液を加えて  
かきまぜられるよう、多少大き  
めにつくってあります。中身の塗  
料は正確な量目はいっています。  
容器に表示してある色とツヤ、  
および容器の中の塗料の色は、  
乾いてからの塗料の色と多少異  
なることがあります。

ペイント  
うすめ液  
100ml  
でうすめて下さい

無鉛塗料  
鉛・クロム化合物は  
使用していません。

注意書きをよく読んで  
から使用して下さい。