



塗りやすく、乾きがはやい

油性

速乾サビドメ

用途 屋内外の鉄部・鉄製品の下塗りに

強力サビドメ剤配合

FAST DRY
ANTICORROSIVE

速乾タイプ

ツヤ消し
1回塗り



1/12L

注意書きをよく読んで
から使用して下さい。

商品名 油性速乾サビドメ 品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(長油性アルキド樹脂)、顔料、有機溶剤

用途 鉄製の扉・門扉・フェンス・シャッター・パイプ・機械器具・農機具等の鉄部・鉄製品のサビ止め
本品は下塗り用の塗料です。必ず上塗りをして下さい。サビドメ塗料がおかされるため、ラッカー系塗料は上塗りできません。

塗装方法 ①塗る面のゴミ・油分・カビ・サビを取り除き、十分に乾かします。②フタに手をそえて、フタと容器の間にマイナスドライバーなどを差し込んで開け、棒などで塗料を底から十分にかき混ぜて均一にします。③塗料の粘度が高くて塗りにくいときは、ペイントうすめ液で少し(10%以内)うすめます。

用具の手入れ方法 塗料が乾かないうちに、ペイントうすめ液がハケ洗い液で洗って下さい。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。②残った塗料は、フタをし、直射日光や火気のある場所を避けて保存して下さい。

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②火気のあるところでは塗らないで下さい。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。④有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥表示の色は中身の塗料と多少異なることがあります。⑦容器は塗料を使い切ってから捨てて下さい。

危険



●引火性あり ●有害性あり

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

非危険物(指定可燃物)/火気厳禁/合成樹脂調合ペイント(P-009)

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300 日本製 00-1205



標準塗り面積(1回塗り)
0.9~1.2㎡
タタミ0.6~0.7枚分

乾燥時間
夏期/3~5時間
冬期/10~15時間

上塗り時間の目安
夏期/1日以上
冬期/2日以上



塗りにくいときは
ペイント
うすめ液
(10%以内)
でうすめて下さい