

水性

カベ塗料用 下塗り剤

特 長 ● 砂壁、せんい壁、土壁、しっくい壁の表面を補強し、塗料が上塗りしやすくなります。

品 名 合成樹脂塗料（水系）

成 分 合成樹脂（アクリル）、顔料、水

色 名 ライトブルー

用 途 下塗り用（壁材、木部、コンクリート、モルタルなど）

カベ紙、カベ布、絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも濡れているところには適しません。また、貼った場合ボロボロと簡単に落ちたり、シート状にはがれかけた砂壁や繊維壁などには適しません。

塗布方法

- ① 塗る面のゴミ、油分、カビ、サビ、はがれかかった古い塗料を取り除く。
- ② 塗料がついては困るところは、あらかじめ新聞紙やマスキングテープでおおっておきます。
- ③ ノズル先端の「ON」を△にあわせず。
- ④ 塗る面とノズルの間隔は、約40cmが適当です。塗料が流れない程度にレバーを一気に握りしめる感じで、均一にスプレーします。よく乾かし、手で触ってみて濡った感じがなくなったら力用塗料を上塗りして下さい。
- ⑤ マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、水が漏れて洗って下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしないように注意して下さい。
 - ② 残った塗料は、必ずノズル先端の「OFF」を△にあわせ、直射日光や-5℃以下の場所を避け、容器を立てた状態で保管して下さい。
- このスプレー容器はカベ塗料用下塗り剤専用です。次回からはつけかえ用（別売）をご利用下さい。

株式会社アサヒペン 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見 4-1-12
http://www.asahipen.jp お客様相談室 ☎ 06 (6934) 0300

取扱上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- ③ 目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると、炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
- ④ 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- ⑤ 塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
- ⑥ 天気良く、湿度の低い日に塗って下さい。
- ⑦ 塗るときおおよそ塗った塗料が乾くまでの間も5℃以下にならないよう時間帯に塗って下さい。
- ⑧ 吸い込みが著しい場合は、乾いてからくかえし塗り重ねるとよりよい効果が得られます。
- ⑨ 本品は下塗り用です。必ず上塗り用塗料を塗って下さい。
- ⑩ 塗り面積・乾燥時間は、素材、塗り方・気象条件などにより多少異なります。特に塗り面積は、表面状態や吸い込みの違いにより大きく変わります。
- ⑪ 容器は塗料を使い切った後捨てて下さい。
- ⑫ やむをえず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑬ 「OFF」にしたままレバーを引かないで下さい。「ON」に切替えたときに塗料が噴き出します。
- ⑭ 容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

● 目に入ったときは、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
● 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
● 皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

スプレー：PP、PE
器 器：PE

警告
● 農薬の障害
日本製 00-1405

使いやすいハンドスプレー式



注意書きをよく読んでから使用してください。

水性

カベ塗料用 下塗り剤

特 長 ● 砂壁、せんい壁、土壁、しっくい壁の表面を補強し、塗料が上塗りしやすくなります。

品 名 合成樹脂塗料（水系）

成 分 合成樹脂（アクリル）、顔料、水

色 名 ライトブルー

用 途 下塗り用（壁材、木部、コンクリート、モルタルなど）

カベ紙、カベ布、絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも濡れているところには適しません。また、貼った場合ボロボロと簡単に落ちたり、シート状にはがれかけた砂壁や繊維壁などには適しません。

塗布方法

- ① 塗る面のゴミ、油分、カビ、サビ、はがれかかった古い塗料を取り除く。
- ② 塗料がついては困るところは、あらかじめ新聞紙やマスキングテープでおおっておきます。
- ③ ノズル先端の「ON」を△にあわせず。
- ④ 塗る面とノズルの間隔は、約40cmが適当です。塗料が流れない程度にレバーを一気に握りしめる感じで、均一にスプレーします。よく乾かし、手で触ってみて濡った感じがなくなったら力用塗料を上塗りして下さい。
- ⑤ マスキングテープは、塗料が手につかなくなったらはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、水が漏れて洗って下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしないように注意して下さい。
 - ② 残った塗料は、必ずノズル先端の「OFF」を△にあわせ、直射日光や-5℃以下の場所を避け、容器を立てた状態で保管して下さい。
- 本品は（つけかえ用）です。（カベ塗料用下塗り剤）の2スプレーを付けかえてお使い下さい。

株式会社アサヒペン 〒538-8666 大阪市鶴見区鶴見 4-1-12
http://www.asahipen.jp お客様相談室 ☎ 06 (6934) 0300

取扱上の注意

- ① 表示の用途以外には使用しないで下さい。
- ② 体調の悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
- ③ 目に入ったり、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないよう注意して取扱って下さい。皮膚に付着したまま放置すると、炎症を起こすことがあります。必ず保護手袋を着用して下さい。
- ④ 塗装中、乾燥中ともに換気をよくして下さい。
- ⑤ 塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
- ⑥ 天気良く、湿度の低い日に塗って下さい。
- ⑦ 塗るときおおよそ塗った塗料が乾くまでの間も5℃以下にならないよう時間帯に塗って下さい。
- ⑧ 吸い込みが著しい場合は、乾いてからくかえし塗り重ねるとよりよい効果が得られます。
- ⑨ 本品は下塗り用です。必ず上塗り用塗料を塗って下さい。
- ⑩ 塗り面積・乾燥時間は、素材、塗り方・気象条件などにより多少異なります。特に塗り面積は、表面状態や吸い込みの違いにより大きく変わります。
- ⑪ 容器は塗料を使い切った後捨てて下さい。
- ⑫ やむをえず塗料を捨てるときは、新聞紙などに塗り広げ、乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。
- ⑬ 「OFF」にしたままレバーを引かないで下さい。「ON」に切替えたときに塗料が噴き出します。
- ⑭ 容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

● 目に入ったときは、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
● 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
● 皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

キャップ：PP
器 器：PE

警告
● 農薬の障害
日本製 00-1405

水性カベ塗料用 下塗り剤 つけかえ用

京壁、せんい壁等の壁塗装の下塗りに

この容器はつけかえ用です。専用のハンドスプレーをセットしてお使いください。

(一社)日本塗料工業会登録
登録番号 A02125

あんしんバリア
登録商標 F☆☆☆☆

問合せ先 http://www.koryo.or.jp

建築基準法で定められたホルムアルデヒドの放散量が最も少ない区分で、試験室内に試験体に塗布できます。

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

標準塗り面積 (1回塗り)
2.0~3.0㎡ (1.2~1.8枚)

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

せんい壁など吸水性の
大きいものは3~4時間

上塗りの目安

夏期/2時間以上
冬期/6時間以上

吸い込みの大きい場合は1日以上

480ml



注意書きをよく読んでから使用してください。