



刺激の少ない非塩素系
地球にやさしい

強力

塗料はがし液

油性塗料・水性塗料・ラッカー・
ニス塗膜の除去



標準使用面積

0.3~0.5㎡

100ml

自然に還元される(生分解性)成分
からできています。

においが少なく、塩素系溶剤を一切含みません

商品名 強力塗料はがし液

品名 非塩素系塗料はがし剤

成分 有機溶剤、界面活性剤

用途 ●鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。
●油性、合成樹脂系および水性、ラッカー系の塗料
やニスの塗膜の剥離。焼付塗料や二液反応型塗料では、種類により
はがせない塗膜があります。

使用方法 ①はがしたい部分にハケなどでたっぷり塗ります。その
まま5~30分待つと、塗膜が軟化、溶解またはふくれ
あがってきますので、木ペラ、金ペラなどを使って出来る限りこそぎ取り
ます。②はがした後、はがし液が残らないように、水で十分に洗うか、ウエ
ス等で十分に水拭きします。③使用した用具は、十分に水洗いします。

保管上の注意

①幼児の手が届かないと
ころに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしない
ように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、
湿った場所、自動車内など温度が高くなるところ、
容器がさびやすいところには置かないで下さい。③使用後は
固くキャップをして保管して下さい。

株式会社 ASAHI PEN

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。
②本品は、うすめ液ではありませんので、絶対に塗料に混ぜないで下さい。
③化学繊維を使用したハケは溶けることがありますので、天然毛製のハケを
ご使用下さい。④ゴム、プラスチック製品を溶かすことがありますので、これら
には絶対に使用しないで下さい。⑤体調の悪いときやアレルギー・化学物質に
敏感な人は使用しないで下さい。⑥溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らない
よう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。⑦有機溶剤が含まれて
いますので換気をよくして下さい。⑧取扱い中は必要に応じてマスクや保護
メガネ、保護手袋(はがし液が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こ
すおそれがありますので皮膚に触れないようにして下さい。⑨火気の近くで
の使用や保存はしないで下さい。⑩はがし液や塗料がついても支障がない服
装で作業して下さい。⑪容器から出し入れするときは、こぼれないように充
分に注意して下さい。⑫水や塗料希釈用のシンナーとは混合しないで下さい。
効果が落ちます。⑬はがせる面積や時間は塗膜・下地・気象条件の違いにより
異なります。⑭容器は中身を使い切ってから捨てて下さい。⑮容器を落下せ
せると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

危険



●引火性あり
●有害性あり

救急処置

●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の
診察を受けて下さい。●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医
師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪く
なった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診
察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落
とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁

キャップ:プラスチック(PP)

容器:ガラス

01-1604

