

商品名 強力塗料はがし液
品名 非塩素系塗料はがし剤
成分 有機溶剤、界面活性剤
用途

- 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。
- 油性、合成樹脂系および水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。

焼付塗料や二液反応型塗料では、種類によりはがせない塗膜があります。

使用方法

- ① ●はがし液がついては困る箇所は、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ② ●本品を陶器または金属製の口の広い容器に移します。ポリ容器の場合は、ポリエチレン、ポリプロピレン製の容器しか使えません。
- ③ ●はがしたい部分にハケなどでたっぷり塗ります。本品を塗布する前に、はがしたい塗膜をサンドペーパー等で傷つけておくと、はがす時間が短縮できます。
 - そのまま5～30分待つと、塗膜が軟化、溶解またはふくれあがってきますので、木べら、金べらなどを使って出来る限りこそぎ取ります。
 - 塗料の種類や厚く塗られた塗膜あるいは何重にも重ね塗られた塗膜の場合、1回では充分にはがせないことがあります。その場合は、同様の作業を繰り返します。
- ④ ●はがした後、はがし液が残らないように、水で充分に洗うか、ウエス等で充分に水拭きします。
- ⑤ ●マスキングテープ等は、はがし作業終了後に取ります。
- ⑥ ●塗装する場合は、充分に乾かしてから行います。
- ⑦ ●使用した用具は、充分に水洗いします。

危険



- 引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激
- 強い眼刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ
- 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- 臓器の障害 ●眠気やめまいのおそれ
- 水生生物に毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類／危険等級Ⅲ／火気厳禁

取扱い上の注意

1. 表示の用途以外には使用しないで下さい。
2. 本品は、うすめ液ではありませんので、絶対に塗料に混ぜないで下さい。
3. 化学繊維を使用したハケは溶けることがありますので、天然毛製のハケをご使用下さい。
4. ゴム、プラスチック製品を溶かすことがありますので、これらには絶対に使用しないで下さい。
5. 体調の悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。
6. 溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。
7. 有機溶剤が含まれていますので換気をよくして下さい。
8. 取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(はがし液が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので皮膚に触れないようにして下さい。
9. 火気の近くでの使用や保存はしないで下さい。
10. はがし液や塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。
11. 容器から出し入れするときは、こぼれないように充分に注意して下さい。
12. 水や塗料希釈用のシンナーとは混合しないで下さい。効果が落ちます。
13. はがせる面積や時間は塗膜・下地・気象条件の違いにより異なります。
14. 容器は中身を使い切ってから捨てて下さい。
15. 容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをしないように注意して下さい。
- ② 直射日光や火気のある場所、湿った場所、自動車内など温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
- ③ 使用後は固くキャップをして保管して下さい。



株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

プロテクター：プラスチック(PP) 01-1604
容器・キャップ：スチール



刺激の少ない非塩素系
地球にやさしい

強力

塗料はがし液

油性塗料・水性塗料・ラッカー・
ニスの塗膜の除去

自然に還元される(生分解性)成分
からできています。

においが少なく、塩素系溶剤を一切含みません

標準使用面積

3～5㎡

1L

