

刺激の少ない非塩素系
地球にやさしい

強力

塗料はがし液

油性塗料・水性塗料・ラッカー・
ニス塗膜の除去

自然に還元される(生分解性)成分
からできています。

においが少なく、塩素系溶剤を一切含みません

標準使用面積

0.9~1.5㎡

300ml



水で洗えます

商品名 強力塗料はがし液

品名 非塩素系塗料はがし剤

成分 有機溶剤、界面活性剤

用途

- 鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。
- 油性、合成樹脂系および水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。

焼付塗料や二液反応型塗料では、種類によりはがせない塗膜があります。

使用方法

- ① はがし液がついては困るところは、あらかじめマスキングテープなどでおおいます。
- ② 本品を陶器または金属製の口の広い容器に移します。ポリ容器の場合は、ポリエチレン、ポリプロピレン製の容器しか使えません。
- ③ はがしたい部分にハケなどでたっぷり塗ります。本品を塗布する前に、はがしたい塗膜をサンドペーパー等で傷つけておくと、はがす時間が短縮できます。
- ④ そのまま5~30分待つと、塗膜が軟化、溶解またはふくれあがってきますので、木べら、金べらなどを使って出来る限りこそぎ取ります。
- ⑤ 塗料の種類や厚く塗られた塗膜あるいは何層にも重ね塗られた塗膜の場合、1回では充分にはがせないことがあります。その場合は、同様の作業を繰り返します。
- ⑥ はがした後、はがし液が残らないように、水で充分に洗うか、ウエス等で充分に水拭きします。
- ⑦ マスキングテープ等は、はがし作業終了後に取ります。
- ⑧ 塗装する場合は、充分に乾かしてから行います。
- ⑨ 使用した用具は、充分に水洗いします。

保管上の注意

- ① 幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・食べたすらをしないように注意して下さい。
- ② 直射日光や火気のある場所、湿った場所、自動車内など温度が高くなるところ、容器がさびやすいところには置かないで下さい。
- ③ 使用後は固くキャップをして保管して下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②本品は、うすめ液ではありませんので、絶対に塗料に混ぜないで下さい。③化学繊維を使用したハケは溶けることがありますので、天然毛製のハケをご使用下さい。④ゴム、プラスチック製品を溶かすことがありますので、これらには絶対に使用しないで下さい。⑤体積の多いときやアレルギ―化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑥溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また誤飲しないように注意して取扱って下さい。⑦有機溶剤が含まれているので換気をよくして下さい。⑧取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、保護手袋(はがし液が浸透しないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので皮膚に触れないようにして下さい。⑨火気の近くでの使用や保存はしないで下さい。⑩はがし液や塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑪容器から出し入れするときは、こぼれないように充分に注意して下さい。⑫水や塗料希釈用のシンナーとは混合しないで下さい。効果が落ちます。⑬はがせる面積や時間は塗膜・地・気象条件の違いにより異なります。⑭容器は中身を使い切ってから捨て下さい。⑮容器を落下させると、中身が漏れることがありますので取扱いに注意して下さい。

危険



- 引火性あり ●吸入すると有害 ●皮膚刺激
- 強い眼刺激 ●アレルギ―性皮膚反応のおそれ
- 生殖能または胎児への悪影響のおそれ
- 臓器の障害 ●眩気やめまいのおそれ
- 水生生物に毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 頭で飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とす。痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室
☎06-6934-0300

プロテクター: プラスチック(PP)
容器: キャップ: スチール
01-1604

