



ガス抜きキャップ付

クリエイティブ カラー スプレー CREATIVE COLOR



グロス

ツヤあり

New 使いやすい
パターン変更ノズル付

美しいツヤあり仕上げ

用途

鉄、木工品、発泡スチロール、
プラスチック（一部をのぞく）、
ガラス、コンクリートなど
ホビー、クラフト、デザインに

タレにくいきれいな仕上がり

標準塗り面積
(2回塗り)
タテ0.5~0.8枚分
0.8~1.4m²

乾燥時間
夏期/40~50分
冬期/1~2時間



商品名 クリエイティブカラーズスプレー
名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアには含まず)、
有機溶剤

使用方法 ①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。②塗料がついて困る周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③使用するときは、容器を充分に振り(かくはん)球の音が聞こえてから約30秒間、よく混ぜます。使用中もときどきふり動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は15~25cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをし、色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。一度に厚塗りをするとタレることがあります。⑦使用後は、噴出口がつまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食したすらしをしないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたる場所・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなる場所には置かないで下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害
- 強い眼刺激 ●器音の障害 ●眠気やめまいのおそれ
- 水生生物に有害

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所まで安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

第2石油類126ml/危険等級Ⅲ/火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料
クリアは合成樹脂クリア塗料(A-007)

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ①必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- ②火気のない屋外で行って下さい。
- ③塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
- ④容器が割れにくいような平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

- ①スプレーから押しボタンを引く直前まで。
- ②キャップの内側にティッシュペーパーを6~7枚詰め、セロハンテープで浮かさないように止めます。



ボタンを引く



ボタンを引く

ボタンを引く

ボタンを引く

ボタンを引く

ボタンを引く

ボタンを引く

ボタンを引く


ボタンを引く

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- ①炎や火気の近くで使用しないこと。
- ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- ③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- ④火の中に入れないこと。
- ⑤使い切って捨てること。

高圧ガス: DME



③ 容器を立てた状態で、キャップを逆さにし、天面の穴をステムに合わせた押し込みます。キャップが固定されるとシューという音とガスと塗料が抜けはじめます。3時間放置後、缶には油性ペンで「ガス抜き済」と表示し、キャップと分別廃棄して下さい。

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製 00-1211

キャップ: プラスチック(PP)
フィルム: プラスチック(PP)
ボタン: プラスチック(PE)
容器: スチール

420ml