



これは便利  
ガス抜きキャップ付

# クリエイティブカラースプレー CREATIVE COLOR



マット

ツヤ消し

シックなツヤ消し仕上げ

用途

鉄、木工品、発泡スチロール、プラスチック(一部を除く)、ガラス、コンクリートなど、ホビー、クラフト、デザインに

タレにくいきれいな仕上がりが



300ml

商品名 クリエイティブカラースプレー  
商品名 合成樹脂塗料  
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(クリヤには含まず)、有機溶剤

**使用方法**  
①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等を取り除く。②塗料がいつくける周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおさいます。③使用するときは、容器を十分に振り(かくはん球の音が聞こえてから約30秒程度)、よく混ぜます。使用中もときどきよくかき混ぜて中身をよく混ぜます。④塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口との間は15~25cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをして色・塗料の状態・乾燥性・下地の影響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りをしないで、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑦一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑧一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑨一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑩一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑪一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑫一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑬一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑭一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑮一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑯一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑰一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑱一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑲一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。⑳一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉑一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉒一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉓一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉔一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉕一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉖一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉗一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉘一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉙一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉚一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉛一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉜一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉝一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉞一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㉟一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊱一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊲一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊳一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊴一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊵一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊶一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊷一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊸一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊹一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊺一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊻一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊼一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊽一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊾一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。㊿一度に厚塗りをすると、塗る面と平行に移動しながら、やうやうめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。

**保管上の注意**  
①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食・いたずらをするないように注意して下さい。②中身が漏れたら破裂する危険がありますので、濡れた場所などから遠ざけ、直射日光のあたるところ、自動車・暖房器具の周辺などの温度が高くなるようなところに置かないで下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害
- 強い眼刺激 ●臓器の障害 ●眩気やめまいのおそれ
- 水生生物に有害

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガス等を取り込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。

第2石油類90ml/危険等級Ⅱ/火気厳禁/合成樹脂エナメル塗料クリヤは合成樹脂クリヤ塗料(A-007)

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- ①必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- ②火気のない場所で行って下さい。
- ③塗料が飛び散っても塗る支えなどに行っても構いません。
- ④容器が割れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

- ①スプレーから押しボタンを引けばOKです。
- ②スプレーの内側にテックンペーパーを5~6枚敷き、セロハンテープで浮かさないように止めます。



ボタンを引く

テックンペーパーを貼る

テープ止め

押し込む

押し込む

押し込む

③容器を立てた状態で、キャップを逆さにし、天面の穴をシステムに合わせて押し込みます。キャップが固定されるとシューという音とともにかたどりと塗料が飛びはじめます。2~3時間放置後、気圧は徐々に低下し、システムを示し、キャップと分別廃棄して下さい。

**取扱い上の注意**  
①表示の用途以外には使用しないで下さい。②スチロール・ABS・硬質塩ビ・アクリル以外のプラスチック、自動車バイクの補修、食器など食品と直接触れるもの、高温になるもの、新しいコンクリートやモルタルには適しません。③絶えず水がかかったり水につかるもの、いつも濡れているもの、またテープの天面や床には適しません。④天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。⑤体調が悪いときやアレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑥取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料の浸透がないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込んだり、目に入らないよう注意して下さい。⑦有機溶剤が含まれているので、塗装中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑧塗料を吹き付けるときは、人や物からなるべく遠ざかり、塗料は横方向に噴射されますが、塗料の出る青い部分をまわすことにより縦型にも横型にも変えられます。⑨容器を逆さにした状態で逆さにできません。⑩表示してある色・ツヤは、実際の色と多少異なることがあります。⑪厚塗りした場合は、他の塗料の上に塗るとツヤが異なることがあります。⑫塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗方・気象条件の違いにより多少異なります。⑬やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに吹き付け、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑭容器を捨てるときは、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとは別々に別立てて捨てて下さい。⑮容器を落すと中身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。

## 火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。  
①炎や火気の近くで使用しないこと。  
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。  
③高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。  
④火の中に入れないこと。  
⑤使い切って捨てること。  
高圧ガス: DME

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12 <http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製 00-1211  
キャップ: プラスチック(PP)  
フィルム: プラスチック(PP)  
ボタン: プラスチック(PE)  
容器: スチール

標準塗り面積 (2回塗り)  
タテ0.4~0.6倍分  
0.6~1.0m<sup>2</sup>  
乾燥時間  
夏期/40~50分  
冬期/1~2時間