



クリエイティブ カラー スプレー CREATIVE COLOR



シックなツヤ消し仕上げ

用途

鉄、木工品、発泡スチロール、
プラスチック（一部をのぞく）、
ガラス、コンクリートなど
ホビー、クラフト、デザインに

タレにくい・きれいな仕上がり

標準塗り面積 (2回塗り) タテ0.5~0.8枚分
0.8~1.4m ²
乾燥時間 夏期/40~50分 冬期/1~2時間



420ml

商品名 クリエイティブカラーズスプレー

品名 合成樹脂塗料

成分 合成樹脂(アクリル)、顔料(クリアには含まず)、
有機溶剤

使用方法 ①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。②塗料がついて困る周囲は、あらかじめマスキングテープ等でおおいます。③使用するときは、容器を充分に振り(かくはボールの音が聞こえてから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどきふり動かして中身をよく混ぜます。④塗料を吹き付けるとき、塗る面と噴出口の間は15~25cmの間隔をとります。⑤目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて異常がないことを確かめてから塗ります。⑥一度に厚塗りしないで、塗る面と平行に移動しながら、ややうすめにまんべんなく2~3回くらい塗り重ねます。一度に厚塗りするとタレることがあります。⑦使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹きし、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

保管上の注意 ①幼児の手が届かないところに保管し、子供が吸飲・誤食したすばいするように注意して下さい。②中身が腐れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるようなところは置かないで下さい。

危険			
●引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害 ●強い眼刺激 ●器具の障害 ●眠気やめまいのおそれ ●水生生物に有害			
救急処置 ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。 ●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときは、医師の診察を受けて下さい。 ●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所まで安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。			

第2石油類126ml/危険等級Ⅲ/火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料
クリアは合成樹脂クリア塗料(A-007)

ガス抜きキャップの使い方

注意事項

- 必ず中身を使い切ってから行って下さい。
- 火気のない屋外で行って下さい。
- 塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
- 容器が割れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法

- スプレーから押しボタンを引き抜きます。
- キャップの内側にティッシュペーパーを6~7枚詰め、セロハンテープで浮かさないようにします。

ボタンを引き抜く

ティッシュを詰め、テープ止め

押し込み

取扱い上の注意 ①表示の用途以外には使用しないで下さい。②スチロール・ABS・硬質塩ビ・アクリル以外のプラスチックや、自動車・バイクの補修、食器など食品に直接触れるもの、高温になるところ、新しいコンクリートやモルタルには適しません。③結露し水がかかったり水につかる場所や、いつも湿っているところ、またテーブルの天面や床には適しません。④天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。⑤体調が悪いとき、アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないで下さい。⑥取扱い中は必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ポリ手袋など塗料の浸透がないもの)を使用して下さい。炎症を起こすおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑦有機溶剤が含まれているので、塗装・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑧塗料を吹き付けるときは、人や物にかけられないよう注意して下さい。⑨塗料は楕円形に噴射されますが、塗料の出る青い部分をまわすことによって縦型にも横型にも変えられます。⑩容器を逆にした状態では吹き付けできません。⑪表示してある色・ツヤは、実際の色と多少異なることがあります。⑫厚塗りした場合や、他の塗料の上に塗るとツヤがでることがあります。⑬塗り面積・乾燥時間は、色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑭やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに吹き付け、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を捨てる際は、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとははっきり区別して捨てて下さい。⑯容器を落させると中身が吹き出すことがありますので取扱いには注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。

- 炎や火気の近くで使用しないこと。
- 火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
- 高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
- 火の中に入れないこと。
- 使い切って捨てること。

高圧ガス: DME

① 容器を立てた状態で、キャップを逆さにし、天面の穴をステムに合わせて押し込みます。キャップが固定されるとシューという音とともガスと塗料が抜け残ります。2~3秒放置後、缶には油性ペンで「ガス抜き済み」と表示し、キャップと分別廃棄して下さい。

ボタンを押し込み

シューという音とともガスと塗料が抜け残ります

油性ペンで「ガス抜き済み」と表示

キャップと分別廃棄

株式会社 アサヒペン 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300

日本製 00-1211 容器: スチール