



New 使いやすい
(パターン変更ノズル付)

商品名 蛍光塗料スプレー
品名 合成樹脂塗料
成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤

使用方法
①塗る面のゴミ、油分、さび、カビ、ワックス等をとります。さびは、**サンドペーパー**や**ワイヤーブラシ**を使ってできるだけ取り除きます。②必ず白地に塗ります。白以外の色に塗ると蛍光効果は期待できません。③塗料が塗っては困る周囲は、あらかじめ**マスキングテープ**等をおおいます。④使用するときは、容器を充分に振り(かくはん)球の音が聞こえかたから約30秒間)、よく混ぜます。使用中もときどき振り動かして中身をよく混ぜます。⑤塗料を吹きつけるとき、塗る面と噴出口の間は15~25cmの距離をとります。⑥目立たない部分で試し塗りをして色・噴射の状態・乾燥性・下地への影響・密着性などをよく調べて、異常がないことを確かめてから塗ります。⑦一度に厚塗りをして、塗る面と平行に移動しながら、ややすめにまぶすべくならず2~3回くりかえし塗り重ねます。⑧使用後は、噴出口がつかまらないよう容器を逆さにして2秒くらい空吹き、噴出口をよく拭いてからキャップをします。

用具の手入れ方法 **ラッカーうすめ液**で洗って下さい。
保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしてないように注意して下さい。②中身が漏れたり破裂する危険がありますので、湿った場所などサビやすいところや、直射日光のあたるところ・自動車内・暖房器具の周辺などの温度が高くなるところには置かないで下さい。

| | |
|--|--|
| 危険 | |
| <ul style="list-style-type: none"> ●引火性あり ●皮膚に接触すると有害 ●吸入すると有害 ●強い眼刺激 ●アレルギー性皮膚反応のおそれ ●遺伝性疾患のおそれ ●機器の障害 ●眼がやめまひのおそれ ●水生生物に有害 | <ul style="list-style-type: none"> ●目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。●皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。●蒸気、ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。 |

取扱い上の注意
①表示の用途以外には使用しないで下さい。②自動車の修繕には適しません。③体調の悪いとき、アレルギー・化学物質過敏症には使用しないで下さい。④天気の良い湿度の低い日に塗って下さい。⑤取扱いには必要に応じてマスクや保護メガネ、手袋(ほり手袋など塗料が浸透しないもの)を使用して下さい。炎を起すおそれがありますので、皮膚に触れないようにして下さい。また、吸い込んだり、目に入らないように注意して下さい。⑥有機溶剤が含まれているので、塗着中・乾燥中ともに換気をよくして下さい。⑦塗料を吹きかけるときは、人や物にかららないよう注意して下さい。⑧塗料は樽形に噴射されますが、塗料の出る青い部分をまわすことによりよって樽形にも横形にも塗れます。⑨夜光塗料ではありませので暗闇では光りません。⑩屋外用で使用するのは、屋外用の塗料のクワイア塗料を上塗りして下さい。⑪容器を逆さにした状態で吹き付けできません。⑫表示してある色は、実際の色と多少異なることがあります。⑬塗り面積・乾燥時間・色・素材・塗り方・気象条件の違いにより多少異なります。⑭やむを得ず中身の塗料を捨てるときは、火気のない屋外で新聞紙などに塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分して下さい。⑮容器を捨てる際には、容器下部の表示に従って中のガスと塗料を充分に抜き、他のゴミとはつきり別けて捨てて下さい。⑯容器を落下させると中身が吹き出すことがありますので、取扱いに注意して下さい。

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、高圧のため、下記の注意を守ること。
①炎や火気の近くで使用しないこと。
②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。③高温に当たると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。④火の中に入れないこと。
⑤使い切って捨てること。
高圧ガス:DME、LPG

第1石油類 150ml/危険等級II/火気厳禁
合成樹脂エナメル塗料(A-032)

あざやかな蛍光色に仕上がる 蛍光塗料スプレー

用途 木部・鉄部・プラスチック(スチロール・ABS・硬質塩ビ・アクリル)・発泡スチロール・紙

危険表示や看板・ポスターなど目立たせたい部分に



標準塗り面積 (2回塗り)
0.7~1.0m²
タタミ0.4~0.6枚分

乾燥時間
夏期/15分~30分
冬期/30分~60分


無鉛塗料
鉛化合物を含まない製品です。

300ml

廃棄する際のガス抜きキャップの使い方

注意事項
①必ず中身を使い切ってから行って下さい。
②火気のない屋外で行って下さい。
③塗料が飛び散っても差し支えないところで行って下さい。
④容器が割れないよう平らな場所で行って下さい。

ガス抜きの方法
①スプレーから押しボタンを引きます。
②キャップの内側にフィッシュペーパーを5~6枚詰め、セロハンテープで浮かさないように止めます。



株式会社 ASAHI PAINT 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp
お客様相談室 ☎06-6934-0300

フィルム:プラスチック(PP)
キャップ:プラスチック(PP)
ボタン:プラスチック(PE)
容器:スチール

日本製
01-1506

使用方法・注意書きをよく読んでから使用して下さい。

●材料名は必ず「アクリル樹脂」を指定して下さい。