



Super
Paint Thinner

高溶解性 ペイントうすめ液

High Aromatic White Spirit

強力な溶解力により、塗料がうすめやすく、用具がきれいに洗淨できる

塗装面の汚れや衣服など
についたときの拭き取り

用具の洗淨

油性塗料の希釈

注意書きをよく読んでから使用して下さい。

ASAHI PEN CORP. 200ml

●トルエン、酢酸エチル、メタノールは使用していません。

商品名 高溶解性ペイントうすめ液

品名 合成樹脂塗料用シンナー

成分 有機溶剤

用途

①油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。②塗料を塗ろうとする面の汚れを拭き取る。③塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。④塗料が衣服などについたときに拭き取る。

適する塗料

合成樹脂塗料、油性塗料、油性シリコンアクリル塗料・油性アクリル塗料など、「ペイントうすめ液」で希釈・洗淨を推奨している塗料に適します。使用前に塗料容器の表示を確認して下さい。

適さない塗料

水性塗料・ラッカー系塗料・専用うすめ液を使用する塗料には適しません。（塗料缶に表示している適したうすめ液を確認して下さい。）

上手なうすめ方

塗料缶にうすめ液を一度に加えるとうすめ過ぎた場合困ります。うすめる場合は攪拌しながらうすめ液を少しずつ加えます。

上手なハケの洗い方

まず、ハケについた塗料を乾かないうちに新聞紙などに塗りつけ、できるだけ取り除きます。ヘラなどでこき取ると良いでしょう。余分な塗料を取り除いた後でうすめ液を少量ずつ数回に分けて洗います。

上手な汚れの落とし方

ボロ布にうすめ液をしみこませて汚れやワックスを拭き取ります。ポリ手袋をすれば手が汚れません。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲、誤食、いたずらをしないように注意して下さい。②残ったうすめ液は、フタをし、直射日光や火気のある場所、容器がサビやすいところを避けて保存して下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外には使用しないで下さい。②ラッカーうすめ液でうすめる塗料・水性塗料・専用うすめ液を使用する塗料には適しません。③溶剤蒸気を吸入しないよう、目に入らないよう、また顔触れないように注意して取扱して下さい。④取扱い中は手袋等を着用し、皮膚にふれないようにして下さい。⑤塗料やうすめ液がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥火気の近くでの使用や保存はしないで下さい。⑦塗装や拭き取りの際には、素材をいためることがありますので、あらかじめ目立たない部分で試してからお使い下さい。⑧用具は塗料が乾かないうちに洗って下さい。⑨本品を使用して手が荒れたときは、ハンドクリームなどで手入れして下さい。⑩うすめ液を移し替える場合は、金属等の磨けない容器をご使用下さい。⑪容器は中身を使い切ってから捨てて下さい。

危険



- 引火性あり ●皮膚刺激 ●臓器の障害のおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ ●眠気やめまいのおそれ
- 気道に入ると生命に危険のおそれ
- 水生生物に非常に強い毒性

救急処置

- 目に入った場合には、直ちに多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。
- 蒸気、ガスなどを吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合には、多量の石鹸水で洗い落とし、痛み又は外観に変化のあるときは、医師の診察を受けて下さい。

第2石油類/危険等級Ⅲ/火気厳禁/石油系シンナー(T-029)

株式会社 **ASAHI PEN** 大阪市鶴見区鶴見4-1-12
<http://www.asahipen.jp>

お客様相談室 ☎06-6934-0300

キャップ：プラスチック(PP)
中ぶた：プラスチック(PE)
容器：スチール

日本製
00-1205

