



下地への密着性・耐久性アップ!

屋上防水遮熱塗料 専用シーラー

水性

陸屋根、ベランダのコンクリート・モルタル
ゴムシート(EPDM)防水面などに

遮熱塗料の
遮熱効果がさらに
UP!

0.8L

無鉛塗料
鉛・クロム化合物は
使用していません。

標準塗り面積(1回塗り)

4.5~5.5㎡ (約) 2.7~3.3㎡

乾燥時間

夏期/30分~1時間
冬期/ 2~3時間

上塗り時間の目安

夏期/2時間以上
冬期/3時間以上



塗装用具は
水で洗って下さい

注意書きをよく読んでから使用して下さい

うすめずにそのまま塗って下さい。

※塩ビシート・アスファルト系防水面には適しません。

商品名 屋上防水遮熱塗料専用シーラー(水性)

品名 合成樹脂塗料(水系)

成分 合成樹脂(変性アクリル)、顔料、水

特長

- 上塗り塗料と下地との密着性と耐久性を向上させます。
- 上塗り塗料の吸い込みを防ぎ、優れたシール効果を発揮します。
- 水性です。安全で、後始末も水です。できる限り取り扱いは簡単です。
- 水性屋上防水遮熱塗料と一緒に使用することで(上塗り塗料)の遮熱効果がアップします。

用途 水性屋上防水遮熱塗料
専用下塗り剤

- 陸屋根・ベランダのコンクリート、モルタル。
- ゴムシート(EPDM)防水面。
- ウレタン塗膜防水面(予め密着性の確認必要)。

塩ビシート、アスファルト系防水面には適しません。塩ビシート、アスファルト系防水面に水性屋上防水遮熱塗料を塗装する場合は、本品を使用せず直接塗って下さい。絶えず水がかかったり水につかることや、いつも濡っているところには適しません。

塗装方法

- ①はがれかかった古い塗膜やサビは、皮スキ・ワイヤーブラシ・サンドペーパーなどを使用して十分に剥離させます。
 - 塗る面の汚れ・ホコリ・砂・コンクリートのアク・カビなどを取り、デッキブラシなどを使って十分に水洗いし、よく乾かします。
 - カビはカビトリ剤で、油分はペイントうすめ液で拭いてよく落とします。
- ②塗料がついては固まる場所は、あらかじめマスキングテープなどでおおっておきます。
- ③裏面の下地処理の注意にしたがって下地処理を行います。
- ④使用するときは、よく振って容器の中の塗料をよく混ぜ、適量を目の広い器に移します。
 - うすめずにそのまま塗ります。
- ⑤コーナーや塗りにくいところは先にすじいりバケで塗ります。広い面積の部分はローラーバケ・コテバケを使うと、速く、楽に塗ることが出来ます。
 - 残った塗料は、固くフタをして保管します。
 - マスキングテープは、塗装後すぐにはがします。

用具の手入れ方法

塗料が乾かないうちに、水か湯で洗って下さい。

取扱い上の注意

①表示の用途以外に使用しないで下さい。②本品の塗装前後に降雨や高温度が予想される日は避け、天気の良い日に、風通しをよくして塗って下さい。塗るとき及び塗った塗料が乾くまでの間も、5℃以下にならないような時間に塗って下さい。③塗装前の降雨や水洗いの後には、2日以上、下地(コンクリート)を十分に乾燥させて下さい。また、塗装後上塗り塗料を塗るまでの間に結露したり雨が降った場合も、十分に乾燥させてから上塗り塗料を塗って下さい。水分の影響により、ふくれ・ハガレや塗膜が溶解する場合があります。④目に入らないよう、皮膚に付着しないよう、また誤飲しないように注意して取り扱って下さい。⑤塗料がついても支障がない服装で作業して下さい。⑥陸屋根を塗る場合は、降りるところが最後になるように、順序を考えて塗って下さい。また、転落事故のないように十分に注意して下さい。⑦常に

下地処理の注意

- ①つるつるした面は、サンドペーパーで表面を荒らしてから塗って下さい。
- ②ビビ割れ・穴・ヘコミ・カケなどは、あらかじめセメントやコーキング材などで補修しておきます。
- ③コンクリートやモルタル面の劣化が著しく、手で触れて、手に粉がついたり、ポロポロと取れるような場合には、きれいに除去してから油性シーラーをご使用下さい。
- ④新しいコンクリートやモルタル面に塗る場合は、施工後1ヶ月以上経ってから、油性シーラーをご使用下さい。

保管上の注意

①幼児の手が届かないところに保存し、子供が誤飲・誤食しないように注意して下さい。②直射日光や火気のある場所、-5℃以下になると、自動車内など温度が高くなるところには置かないで下さい。③残った塗料は、内ふた・キャップをしっかりとめて保管し、できるだけ早く使い切して下さい。

救急処置

●水生生物に有害

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12
http://www.asahipen.jp



キャップPP
内ふたPE
容器PE

日本製
01-1112