



酸性雨や排気ガスに強い

水性 かわら用

ツヤあり

水性アクリルペイント



●はがれかかった古い塗膜は、スチールワイヤーブラシやサンドペーパーなどで剥がし、十分に乾燥させます。
●ひび割れやすきまなどは、あらかじめコーキング材やシーリング材で補修しておきます。
●塗る部分の汚れ、ホコリなどを取り、塗装はペイントブラシで塗って下さい。

●塗料が乾いたら、はがれかかった古い塗膜は、スチールワイヤーブラシやサンドペーパーなどで剥がし、十分に乾燥させます。
●ひび割れやすきまなどは、あらかじめコーキング材やシーリング材で補修しておきます。
●塗る部分の汚れ、ホコリなどを取り、塗装はペイントブラシで塗って下さい。

●塗料が乾いたら、はがれかかった古い塗膜は、スチールワイヤーブラシやサンドペーパーなどで剥がし、十分に乾燥させます。
●ひび割れやすきまなどは、あらかじめコーキング材やシーリング材で補修しておきます。
●塗る部分の汚れ、ホコリなどを取り、塗装はペイントブラシで塗って下さい。

●塗料が乾いたら、はがれかかった古い塗膜は、スチールワイヤーブラシやサンドペーパーなどで剥がし、十分に乾燥させます。
●ひび割れやすきまなどは、あらかじめコーキング材やシーリング材で補修しておきます。
●塗る部分の汚れ、ホコリなどを取り、塗装はペイントブラシで塗って下さい。

●塗料が乾いたら、はがれかかった古い塗膜は、スチールワイヤーブラシやサンドペーパーなどで剥がし、十分に乾燥させます。
●ひび割れやすきまなどは、あらかじめコーキング材やシーリング材で補修しておきます。
●塗る部分の汚れ、ホコリなどを取り、塗装はペイントブラシで塗って下さい。

優れた防水力
優れた耐久力

ASAHI PEN


酸性雨や排気ガスに強い
水性かわら用

日光や雨から長期間まもる
便利ガイド

こんな時には塗り替えの時期

- 塗装されていない瓦
表面が風化し粉っぽくなって、手で触れると粉がはくついてくる。
- 塗装された瓦
全体にツヤがなくなり、色あせが目立ち始める。
塗装の表面が粉っぽくなって、手で触れると粉がはくついてくる。
塗装がはがれたり、はがれかかっている。

塗装に適した時間帯



塗装に必要な道具と関連用品



塗る場所、塗る面積に応じて必要な塗装用具や下地調整用品をそろえましょう。



優れた防水力
優れた耐久力

ASAHI PEN

酸性雨や排気ガスに強い
水性かわら用

日光や雨から長期間まもる
ツヤあり



コロニアル
カラーベスト
スレートかわら
セメントかわら

14L

乾燥時間
夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安
夏期/2時間以上
冬期/6時間以上



ASAHI PEN CORP.

優れた防水力
優れた耐久力

ASAHI PEN

酸性雨や排気ガスに強い
水性かわら用

日光や雨から長期間まもる
ツヤあり



コロニアル
カラーベスト
スレートかわら
セメントかわら

14L

乾燥時間
夏期/30分~1時間
冬期/2~3時間

塗り重ね時間の目安
夏期/2時間以上
冬期/6時間以上



ASAHI PEN CORP.

