酸性雨や排気ガスに強い

水性 かわら用 ツヤあり 水性アクリルペイント

塗装方法

①下地調整
ケレン・サンディングなどにより表面を平滑にし、汚れ・ほこり・油脂、古い塗膜を除去します。

②マスキング
塗装面以外は、養生紙・養生テープなどでおおって保護します。

③下塗り
塗料はよくかきまぜてから、刷毛などを使って、塗装面に均一に塗ります。

④よくかきまぜる
容器の底から沈殿物を完全にかきまぜ、ゲル状物質がなくなるまでかきまぜます。

⑤塗装
塗料を薄い方向に、塗ムラのないように、ハケ・ローラー・スプレーなどを使って塗ります。

⑥あとしまつ
塗装が乾いたら、ハケ・ローラー・スプレーなどは、水で洗ってきれいにします。
塗料は、密閉して、直射日光・高温・低温を避けて保管します。

- 塗装は、下地が乾いた状態で、塗料の表面が乾いてから、次の工程を行います。
- 塗装は、ハケ・ローラー・スプレーなどを使って、塗ムラのないように、均一に塗ります。
- 塗装は、塗料の表面が乾いてから、次の工程を行います。
- 塗装は、塗料の表面が乾いてから、次の工程を行います。
- 塗装は、塗料の表面が乾いてから、次の工程を行います