

# マリンヒンジ

## MARINE HINGES

段付蝶番

クリーンヒンジ

特装车蝶番

フリーザーヒンジ

特殊蝶番



トルクヒンジ

ステー


周辺機器 (B)



B-1231



作動範囲270°以上  
Movement range:  
more than 270°



**B-1231**  
ステンレス製

### 特徴 Feature

- 耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.

仕様 ● 材質: 羽根/ステンレス鋼板 (SUS316)  
軸/ステンレス鋼棒 (SUS304)

● 表面仕上: バレル研磨

用途 ● 船舶・車両・通信機器・測定機器

納期 ● 標準在庫品

備考 ● 穴なしも製作致します。お問合せください。

Specifications ● Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316)  
Shaft: Stainless steel bar (SUS304)

● Finish: Barrel polishing

Specific-use ● Ships, vehicles, communication or measuring equipment

商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	参考値 (2個使用) Reference values (Using 2 pieces)		製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 Bulk Price	
			扉高×扉幅 Door height×door width	扉質量 (kg) Door mass				数量 Quantity	単価 Price
B-1231	●	2D/3D	600×300	11	44	11624	¥400	30個～	¥384

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。