

難燃性グロメット

FLAME-RETARDANT GROMMETS



C-30-NG
ゴム製

特徴 Feature

- 難燃材 (UL94 V-0適合) を使用。
- 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。
- 非移行性ゴム (汚染試験 JIS K6267 異常なし)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

- 仕様
- 材質: エチレンプロピレンゴム (EPDM)
 - 硬度: 50° ±5°
 - 使用周囲温度: 70°Cまで
- 用途
- 配分電盤・制御盤・計測機器等の配線引出し口
- 納期
- 標準在庫品
- 備考
- シリコンから発生するシロキ酸ガスを抜いた製品も製作致します。お問合せください。
 - カラー製品も製作致します。
- Specifications
- Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
 - Hardness: 50° ±5°
 - Ambient temperature: up to 70°C
- Specific-use
- Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment



C-30-NG-79-A-EP-UL



C-30-NG-79-G-EP-UL



C-30-NG-79-P-EP-UL

標準色は黒です。
Standard color: Black





特注 (Green-gray)
グリーングレー

C-30-NG



特注 (Gray)
グレー



商品番号 Product No.	RoHS 10	CAD	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	R	製品質量 (g) Mass	コード Code	単価 Price	量販価格 数量 Quantity	Bulk Price 単価 Price
C-30-NG-79-1-EP-UL	●	2D/3D	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5	24146	¥8	100個~	¥7.70
C-30-NG-79-A-1-EP-UL	●	2D/3D	4	1	11	8	5	0.6	0.5	24147	¥8	100個~	¥7.70
C-30-NG-79-A-EP-UL	●	2D/3D	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5	24148	¥8	100個~	¥7.70
C-30-NG-79-A-2-EP-UL	●	2D/3D	5	2	11	8	5	0.6	0.6	24149	¥8	100個~	¥7.70
C-30-NG-79-B-EP-UL	●	2D/3D	6	3	11	8	5	0.6	0.7	24150	¥8	100個~	¥7.70
C-30-NG-79-C-EP-UL	●	2D/3D	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5	24151	¥9	100個~	¥8.60
C-30-NG-79-D-EP-UL	●	2D/3D	6	3	13	10	7	0.6	1.0	24152	¥9	100個~	¥8.60
C-30-NG-79-E-EP-UL	●	2D/3D	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1.0	24153	¥10	100個~	¥9.60
C-30-NG-79-F-EP-UL	●	2D/3D	6	3	15	12	9	0.6	1.0	24154	¥10	100個~	¥9.60
C-30-NG-79-G-EP-UL	●	2D/3D	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5	24155	¥14	100個~	¥13.40
C-30-NG-79-H-EP-UL	●	2D/3D	7	3	19	15	11	1	1.5	24156	¥14	100個~	¥13.40
C-30-NG-79-J-EP-UL	●	2D/3D	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7	24157	¥16	100個~	¥15.40
C-30-NG-79-K-EP-UL	●	2D/3D	7	3	21	17	13	1	2.0	24158	¥16	100個~	¥15.40
C-30-NG-79-L-EP-UL	●	2D/3D	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7	24159	¥18	100個~	¥17.30
C-30-NG-79-M-EP-UL	●	2D/3D	7	3	23	19	15	1	2.5	24160	¥18	100個~	¥17.30
C-30-NG-79-N-EP-UL	●	2D/3D	6.5	1.5	30	25	20	1.2	3.0	24161	¥25	100個~	¥24
C-30-NG-79-O-EP-UL	●	2D/3D	8	3	30	25	20	1.2	3.5	24162	¥25	100個~	¥24
C-30-NG-79-P-EP-UL	●	2D/3D	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4.0	24163	¥33	100個~	¥32
C-30-NG-79-Q-EP-UL	●	2D/3D	8	3	35	30	25	1.2	5.0	24164	¥33	100個~	¥32
C-30-NG-79-R-EP-UL	●	2D/3D	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7.0	24165	¥60	100個~	¥58
C-30-NG-79-S-EP-UL	●	2D/3D	9	3	42	36	30	1.2	8.0	24166	¥60	100個~	¥58

●: RoHS10指令対応品 ▲: RoHS10指令に対応可能です。

※大量のご注文は更にお安くなります。

ファスナー
ラッチ錠・キャッチ
錠前装置・周辺機器



C

ファスナー
ラッチ錠
ドアキャッチ
スナッチロック
コントロールセンター
パイプ関連金具
グレーチングロック
工業用錠前
電磁波対策
パッキン
窓枠・カードホルダー

ゴム脚・グロメット
周辺機器 (C)
充電器用金具
フリーザー金具
ラッシングシステム

RUBBER FEETS & GROMMETS