

空調設備業者様に最適な空気センサーのセット



セット例 TA410AX

デジタル温度計セットは ●本体 (TA410-110) ●延長用補償導線 (TA410-4) ●センサー (表面・空気) ●アルミケース (TA410AB-30) の構成になっています。センサーは右記2種類に分類されます。

空気センサー付温度計セット



付属センサーで品番をお選び下さい

| 付属センサー | 表面・空気            | 表面・空気                    |
|--------|------------------|--------------------------|
| セット品番  | TA410AX          | TA410BX                  |
|        | 空気センサー (TA410-3) | 伸縮ロッド付空気センサー (TA410-3DX) |
|        | 表面センサー (TA410-1) | 表面センサー (TA410-1)         |

| 品番     | TA410AX                           | TA410BX                 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|
| 希望小売価格 | ¥40,400                           | ¥44,300                 |
| セット内容  | 本体 (TA410-110)                    |                         |
|        | 延長用補償導線 (TA410-4)                 |                         |
|        | 表面センサー (TA410-1)                  | 表面センサー (TA410-1)        |
|        | 空気センサー (TA410-3)                  | 伸縮ロッド空気センサー (TA410-3DX) |
|        | アルミケース (TA410AB-30)               |                         |
| 測定温度範囲 | 取扱説明書、アルカリ乾電池<br>表面・空気: -50~200°C |                         |



セット例 TA410AB

デジタル温度計セットは ●本体 (TA410-110) ●延長用補償導線 (TA410-4) ●センサー (表面・内部) ●収納ケースの構成になっています。センサーは右記5種類に分類されます。

デジタル温度計セット



付属センサーで品番をお選び下さい

| 付属センサー | 表面               | 高温表面              | 表面・内部                                | 高温表面・内部                               | 内部               |
|--------|------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| セット品番  | TA410AB          | TA410AC           | TA410AF                              | TA410AG                               | TA410AE          |
|        | 表面センサー (TA410-1) | 表面センサー (TA410-11) | 表面センサー (TA410-1)<br>内部センサー (TA410-2) | 表面センサー (TA410-11)<br>内部センサー (TA410-2) | 内部センサー (TA410-2) |

| 品番     | TA410AB                           | TA410AC           | TA410AF   | TA410AG           | TA410AE                 |
|--------|-----------------------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------------|
| 希望小売価格 | ¥32,700                           | ¥40,000           | ¥39,600   | ¥45,200           | ¥30,600                 |
| セット内容  | 本体 (TA410-110)                    |                   |   |                   |                         |
|        | 延長用補償導線 (TA410-4)                 |                   |   |                   |                         |
|        | 表面センサー (TA410-1)                  | 表面センサー (TA410-11) | 表面センサー (TA410-1)                                | 表面センサー (TA410-11) | -                       |
|        | -                                 | -                 | 内部センサー (TA410-2)                                |                   | -                       |
|        | 収納ケース                             |                   |   |                   |                         |
| 測定温度範囲 | 取扱説明書、アルカリ乾電池                     |                   |   |                   |                         |
|        | 表面: -50~200°C                     | 表面: -65~500°C     | 表面: -50~200°C                                   | 表面: -65~500°C     | -                       |
|        | -                                 |                   | 内部: -100~500°C                                  |                   | -                       |
|        | 本体と表面センサー、延長用補償導線をセットにしたスタンダードセット |                   | TA410AFでは測定ができない高温箇所の温度計測ができる2種類があらかじめセットされています |                   | TA410AGの高温用表面センサー仕様のセット |

