



押し当てるだけで測定可能、幅広い振動数範囲をカバー。

- 加速度 (m/sE2 Peak)、速度 (m/s RMS)、変位 (mm p-p) を液晶に表示。
- アンバランス、ミスアライメント、ベアリング振動も測定。
- ワイドレンジ設計のため測定レンジの切り替え不要。
- 充電式の電池にも対応し環境にも配慮。



アタッチメントなし
高域部特性がすぐれています。(10Hz~15kHz)先端部が測定対象物と面接触が得られる場合に使用。

付属アタッチメント
広い振動数範囲の振動数特性と再現性がすぐれています。通常はこの状態で使用。

ポケットابل振動計 検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415RA	¥118,000
適合規格	中国版RoHS、CEマーキング
測定項目	加速度、速度、変位
測定精度	±5%±2ディジット(変位は10%)
測定振動数	加速度10Hz~1KHz、1KHz~15KHz、速度10Hz~1KHz、変位10Hz~1KHz
表示	3 1/2桁デジタル 約1秒周期
信号出力	モニタ用(イヤホン別売)
電源	単3乾電池×2本
サイズ	約180×65×30mm
質量	約200g

振動で重要な速度を素早く測定。



- 超軽量・コンパクト設計…携帯性に優れ、あらゆる現場でご使用いただけます。
- オートパワーオフ機能…測定後、無操作で40秒経過すると自動で電源がOFFになります。
- バッテリー残量表示…電池の電圧が低下すると、画面の電池残量マークが点灯して知らせます。
- シンプル操作…測定ボタンのみの簡単操作のため、使い勝手が非常に良いです。
- ホールド機能…ボタンを離れた瞬間の測定値を、約40秒間固定表示します。
- 消耗品のコスト低下…電源にLR44のボタン電池×2個を使用。低コストのため、経済的です。

ペン型振動計 検 校 ト

品番	希望小売価格
TA415EB	¥57,800
測定範囲(速度)	0.01~199.9mm/s(RMS)
測定範囲(周波数)	10Hz~1,000Hz
精度	±5%±2digits
デジタル表示	31/2digital LCD
電源	LR44×2個
電池寿命	4.5時間連続
使用環境	0~+40℃<85%RH
サイズ/質量	150×22×18mm/55g

- <セット内容>
 ■ 振動計本体×1 ■ 電池LR44×2
 ■ ベルトホルダー付ケース×1 ■ 取扱説明書・保証書×1

回転計 tachometer



デジタル回転計 (接触非接触両用型)


品番	希望小売価格
TA479C	¥29,800
計測方式	接触・非接触両用
測定方法	接触式…接触アダプター/周速リング使用 非接触式…反射テープ(1シート35枚、標準付属品)
表示器	5桁表示、LCD(液晶)、文字高さ12mm
測定範囲	6.0~99.999rpm
測定精度	6.0~599.9rpm:±1rpm 600.0~99.999rpm:±0.006%及び±0.5digit
計測時間	60rpm未満:最大10秒 60rpm~99.999rpm:約1秒
計測距離	50~300mm
メモリ	最終計測値、最大・最小値及び計測値10点とその平均値
電源	単3形乾電池(マンガンまたはアルカリ)3本
オートパワーオフ	5分
サイズ	115.5×64×31.5mm
ケース	ABS樹脂
本体質量	約150g(マンガン電池含)
使用周囲温度	0~+40℃(ただし、結露なきこと)



■ 被測定物の回転中心に接触子を当て、計測します。



■ 本機からの光を、被測定物に張りつけた反射テープに照射します。



■ 付属の速度計測ホイールを取付け、速度・長さを計測します。

- 大きく見やすい液晶表示。
- 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。
- 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。
- 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。
- 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。
- 減速直流モーターの回転数計測。
- ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。

- 標準付属品
 ・接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベヤ速度等)
 ・非接触式…反射テープ1シート(35枚)
 ・キャリングケース×1個 ・単3マンガン電池×3本 ・取扱説明書

リフレクト濃度計 Reflect concentration meter



リフレクト濃度計

品番	測定範囲	表示分解能	測定精度	希望小売価格
TA412JA-1	凍結温度:-60~0(エチレングリコール)、 -50~0(プロピレングリコール)	5℃/ 0.01sg	±5℃/ ±0.01sg	¥16,000
TA412JA-3	Brix 0~32%	0.2%Brix	±0.2%	¥16,000
TA412JA-4	Brix 0~55%	1%Brix	±1%	¥16,000
TA412JA-5	Brix 45~82%	0.5%Brix	±0.5%	¥16,000
TA412JA-6	0~28% 塩分	0.2%塩分	±0.2%	¥16,000

- <セット内容>
 ■ リフレクト濃度計本体 ■ スポイト ■ キャリブレーション用具 ■ 専用ケース ■ 取扱説明書
 □ 自動温度補正機能付
 □ 明るく見やすい表示スクリーン
 □ 高精度測定に欠かせないゼロ調整機能付(付属のドライバーで"0"ポジションを合わせるだけ)



もっと詳しい商品情報・動画はWebサイトで!