




ドタイプ
 締付キャ
 をカット
 締付キャ
 ゴムブッシュ
 締付キャップ

- ・ I P 65 対応
- ・ グリース：食品機械用グリース（H 1 グレード品）
- ・ 塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・ 出力軸材質：ステンレス



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モーター仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.5.10		USER 納入先	
OUTPUT 出力	0.2 kW	RATIO 減速比	1/40, 1/45	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	2.0 N・m	SCALE 尺度	1:3		TYPE 型式	VX02-040~060BS4
VOLTS 電圧	200/200, 220 V		1/50, 1/60	TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VX SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VXシリーズ食品機械向けギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリス			CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	ND-02060BS4-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			DRAWN 作成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJIHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	11 kg							