




特記事項

- ・グリース：食品機械用グリース（H1グレード品）
- ・塗装：ポリウレタン樹脂塗料（抗菌仕様）
- ・出力軸材質：ステンレス



MOTOR (THREE PHASE INDUCTION MOTOR) モータ仕様 (三相誘導電動機)		GEARED SPECIFICATION 減速機仕様		BRAKE SPECIFICATION ブレーキ仕様		DATE 日付	2019.5.17		USER 納入先	
OUTPUT 出力	60 W	RATIO 減速比	1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40 1/45, 1/50, 1/60, 1/80, 1/100 1/120, 1/160, 1/200, 1/240	BRAKE TORQUE ブレーキトルク	0.49 N・m	SCALE 尺度	1:3		TYPE 型式	VC006-015~240BHS2
VOLTS 電圧	200/200, 220 V			TYPE 方式	NEGATIVE ACTUATED 無励磁作動形	APPROVED 承認	A. YAMADA		NAME 名称	VC SERIES FOOD MACHINES GEARED MOTOR VCシリーズ食品機械向ギヤードモータ
FREQUENCY 周波数	50/60 Hz	LUBRICANT 潤滑方式	GREASE グリース			CHECKED 照査	Y. KODUKA		DRAWING No. 図番	CA-60240BHS2-P1
REVOLUTION 回転速度	1500/1800, 1800 r/min	COLOR 塗装色	BLUE ブルー			DRAWN 作成	Y. SAITOH		富士変速機株式会社 FUJITHENSOKUKI CO., LTD	
RATING 定格	S1	TOTAL WEIGHT 製品質量	4.3 kg							