

		No. 図番		A-18184-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称		スカム回収用水中スカムスキマー		MODEL 型式 4-FSP2	
				FREQUENCY 周波数 50 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先 殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称 No.					
		標準仕様 STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様 REQUIRED SPECIFICATIONS	
口径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		2 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.13 m³/min		m³/min	
出力 : MOTOR OUTPUT		0.4 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電流 : CURRENT		2.1 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3000 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
REMARKS: 推奨使用範囲					
m		0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 m³/min			
TOTAL HEAD 全揚程		CAPACITY 吐出し量			
株式会社 鶴見製作所				TSURUMI MFG. CO., LTD.	