

		No. 図番		A-18185-2	
予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES					
TYPE 名称スカム回収用水中スカムスキマー		MODEL 型式4-FSP2		FREQUENCY 周波数60 Hz	
CUSTOMER'S NAME 御注文先殿					
EQUIPMENT TITLE 機器名称No.					
		標準仕様STANDARD SPECIFICATIONS		御注文仕様REQUIRED SPECIFICATIONS	
口径 : DISCHARGE BORE		50 mm		mm	
全揚程 : TOTAL HEAD		2 m		m	
吐出し量 : CAPACITY		0.13 m³/min		m³/min	
出力 : MOTOR OUTPUT		0.4 kW		kW	
相×電圧 : PHASE×VOLTAGE		3 φ × 200 V		φ × V	
電流 : CURRENT		1.8 A		A	
極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION		2 P / S.S.3600 min⁻¹		P / min⁻¹	
始動方式 : STARTING METHOD		じか入始動			
耐熱クラス : INSULATION CLASS		E			
REMARKS: 推奨使用範囲					
吸込口水面下60mmの場合 吸込口水面下10mmの場合					
m		0.4 0.8 1.2 1.6 2.0 2.4 m³/min			
TOTAL HEAD 全揚程		CAPACITY 吐出し量			
株式会社 鶴見製作所				TSURUMI MFG. CO., LTD.	