

|                                       |  |                                      |  |                         |  |
|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------------|--|
|                                       |  | No.<br>図番                            |  | A-19896-2               |  |
| 予想性能曲線図 PUMP PERFORMANCE CURVES       |  |                                      |  |                         |  |
| TYPE<br>名 称                           |  | スカム回収用水中スカムスキマー                      |  | MODEL<br>型 式            |  |
|                                       |  | 8-FSP4                               |  | FREQUENCY<br>周波数        |  |
|                                       |  |                                      |  | 60 Hz                   |  |
| CUSTOMER'S NAME<br>御注文先               |  |                                      |  |                         |  |
| EQUIPMENT TITLE<br>機器名称               |  |                                      |  |                         |  |
| 殿                                     |  |                                      |  |                         |  |
| No.                                   |  |                                      |  |                         |  |
|                                       |  | 標 準 仕 様                              |  | 御 注 文 仕 様               |  |
|                                       |  | STANDARD SPECIFICATIONS              |  | REQUIRED SPECIFICATIONS |  |
| 口 径 : DISCHARGE BORE                  |  | 50 mm                                |  | mm                      |  |
| 全揚程 : TOTAL HEAD                      |  | 2 m                                  |  | m                       |  |
| 吐出し量 : CAPACITY                       |  | 0.2 m³/min                           |  | m³/min                  |  |
| 出 力 : MOTOR OUTPUT                    |  | 0.75 kW                              |  | kW                      |  |
| 相×電圧 : PHASE×VOLTAGE                  |  | 3 φ × 200 V                          |  | φ × V                   |  |
| 電 流 : CURRENT                         |  | 3.5 A                                |  | A                       |  |
| 極数 : POLES / 回転速度 : SPEED OF ROTATION |  | 2 P / S.S.3600 min⁻¹                 |  | P / min⁻¹               |  |
| 始動方式 : STARTING METHOD                |  | じか入始動                                |  |                         |  |
| 耐熱クラス : INSULATION CLASS              |  | E                                    |  |                         |  |
| REMARKS:<br>推奨使用範囲                    |  |                                      |  |                         |  |
|                                       |  |                                      |  |                         |  |
| m                                     |  | 0.04 0.08 0.12 0.16 0.20 0.24 m³/min |  |                         |  |
| TOTAL HEAD                            |  | CAPACITY                             |  |                         |  |
| 全揚程                                   |  | 吐出し量                                 |  |                         |  |
| 株式会社 鶴見製作所 TSURUMI MFG. CO., LTD.     |  |                                      |  |                         |  |