

小型 p H 中和処理装置 仕様書			No.	A-26181-1
仕 様	名 称	小型 p H 中和処理装置		
	型 式	T P C - 0 1 0 3 G - 5 4 / 6 4		
	中 和 方 式	炭酸ガス中和方式		
	制 御 方 法	O N - O F F 制御		
	原 水 p H 値	8 ～ 1 1		
	処 理 水 p H 値	7 . 0 ± 1 . 0		
	処 理 量	1 ～ 3 m ³ / h ※ 処理量は水質、揚程により変化します。		
	吸 込 揚 程	最大 5 m		
	配 管 口 径	原 水 吸 引 口	2 5 A ホース口	
		処 理 水 出 口	5 0 A ホース口（自然放流）	
	出 力	5 9 0 W		
	電 源	単相、AC100V、50/60Hz		
	概 略 寸 法	W700×D925×H800		
	概 略 質 量	110 / 180 kg （乾燥 / 運転） ※炭酸ガスボンベ除く		
主 要 機 器	p H 指 示 計	上・下限接点付		
	p H 記 録 計	1 ペン式		
	p H 電 極	浸漬型		
	炭 酸 ガ ス 圧 力 調 整 器	1 9 0 W		
	炭 酸 ガ ス 注 入 電 磁 弁	通電開型		
	吸 引 攪 拌 ポ ン プ	4 0 0 W		
付 属 品	原水吸引ストレーナ	(2 5 A)		数量 1
	p H 記録紙	(1 6 m 折りたたみ式)		数量 1
	校正液セット	(p H 4、p H 7、K C L 各 5 0 0 m L)		数量各 1
	炭酸ガス高圧ホース	(2 m)		数量 1
	ボンベ固定用チェーン			数量 1
	ボンベ開閉ハンドル			数量 1
	キャブタイヤケーブル	(ポッキンプラグつき)		数量 1
備 考：				
【非付属品】				
・ 炭酸ガスボンベ (サイホン管式は使用不可、一般容器に限る)				
・ 原水サクションホース (2 5 A)				
・ 処理水ホース (5 0 A)				
・ 液位検出器 (自動運転用)				