

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:06714322

商品名:プレセット型トルクレンチ(プロ用)



Q-1 製品仕様について

トルクの調整範囲を教えてください。



回答

トルクは2.0~10.0Nmで設定いただけます。
また、0.1Nm単位で調整可能です。

Q-2 使用方法について

トルクを設定し使用しても「カチッ」と音が鳴りません。

回答

カチッと音はならないタイプです。
ハンドル部分へ手応えがある商品です。

Q-3 使用方法について

「負荷方向:右回り」とはどういった意味でしょうか？

回答

ネジを締める方向(トルクのかかる方向)を表しています。
※右回りに工具を操作すると、ねじが締まります。

Q-4 製品仕様について

ラチェットを逆方向に切り替えて、逆ねじの締め付けに使用できますか。

回答

ラチェットを左にしてもトルク検知は作動しません。
ネジがかじったなどの理由で緩める必要がある時にのみ、
ご使用下さい。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード:06714322

商品名:プレセット型トルクレンチ(プロ用)



Q-5 製品仕様について

ヘッド部分の寸法を教えてください。

回答

ヘッド部分の幅は、約28mmです。

Q-6 製品仕様について

校正証明書は付いていますか。

回答

校正証明書は付いておりません。
ご購入いただいた後の再校正につきましても、対応しておりません。

Q-7 製品仕様について

どのようなソケットが適合しますか。

回答

差込角:6.35mmのソケットレンチ用ソケットがご使用頂けます。
一例として、下記商品がございます。

■モノタロウ ソケット(6角)6.35sq

- ① 注文コード:69213698 (二面幅:5mm)
- ② 注文コード:69213707 (二面幅:5.5mm)
- ③ 注文コード:69213734 (二面幅:8mm)
- ④ 注文コード:69213743 (二面幅:10mm)
- ⑤ 注文コード:69213768 (二面幅:13mm)



① 注文コード:69213698
(二面幅:5mm)



② 注文コード:69213707
(二面幅:5.5mm)



③ 注文コード:69213734
(二面幅:8mm)



④ 注文コード:69213743
(二面幅:10mm)



⑤ 注文コード:69213768
(二面幅:13mm)