

ケーブルIDプリンター MK5000/MK3000

新旧ポイント比較

The Canon logo is displayed in a bold, red, sans-serif font, centered on the page.

ケーブルIDプリンター-本体

新旧ポイント比較



	MK5000	Mk2600	MK3000	Mk1500
生産性 / 分	 55個 (165個※) ※ 3 台をPCに 同時接続時	42個	35個	35個
搬送速度 秒	40mm	40mm	25mm	25mm
日英言語切替	 ○	×	 ○	×
記名板印字 オプション	○	○	×	×
記名板オートカット	 ○	×	×	×
メディア種類	チューブ 記名板 ラベルテープ ラップアラウンド※2022年発売 熱収縮チューブ  フラットチューブ キープチューブ	チューブ 記名板 ラベルテープ ラップアラウンド 4mmID 熱収縮チューブ キープチューブ	チューブ ラベルテープ ラップアラウンド ※2022年発売 熱収縮チューブ  フラットチューブ キープチューブ	チューブ ラベルテープ ラップアラウンド キープチューブ
eneloop駆動	 ○ (6本)	×	 ○ (6本)	×
チューブウォーマー オプション	 ○ eneloop○	○ eneloop×	 ○ eneloop○	○ eneloop×
PC接続	○	○	×	×
分散印刷	 ○	×	×	×
チューブ 径	 Φ1.5-10.0	Φ2.5-6.5	 Φ1.5-10.0	Φ2.5-5.2
熱収縮径	 Φ1.5-10.0		 Φ1.5-10.0	
チューブウォーマ使用 時	Φ1.5-6.5		Φ1.5-6.5	

消耗品・オプションの新旧対応

MKシリーズ用のオプション、消耗品は、ラベルテープカセットを**除き旧製品にはご使用いただけません。**

また、Mk2600/Mk1500でご利用頂いているオプション、消耗品は、ラベルテープカセットを**含み、新製品 MK3000/MK5000では、ご利用いただけません。**ご注意ください。

	MK3000/MK5000	旧製品
MKシリーズ用オプション	○	×
MKシリーズ用消耗品	○	× ラベルテープカセットは○
旧製品用オプション	×	○
旧製品用消耗品	×	○

詳しくは、別紙 **消耗品・オプション一覧**をご参照願います。