



シンプルさを追 及したビデオ 会議

利点

- シンプルな設定手順とオールインワン設計により、あらゆる小規模の会議室で、短時間でセットアップを完了し会議をスタート
- 特別なアプリやツールなしで、ゲストも含めて誰もが個人所有デバイスからコンテンツをワイヤレスで共有
- パワフルな集音と優れたノイズブロックテクノロジーにより、集中でき、あらゆる言葉を聞き取ることが可能
- Zoom や Microsoft Teams のようなクラウドビデオプラットフォームの組み込みサポートにより、会議室に PC や Mac の設置は不要

POLY STUDIO X30 ビデオ バー

ハドル ルームや小さな部屋用のオールインワン ビデオ バー、Poly Studio X30 をご紹介します。使い方が驚くほど簡単で、優れたクラウド ビデオ サービスが組み込まれているため、PC や Mac は必要ありません。ビームフォーミング マイク アレイと音響チャンバー設計により、音声が歯切れよくクリアです。ワイヤレス コンテンツ共有機能が組み込まれ、ケーブル無しで各自のデバイスから共有できます。セットアップ、管理、メンテナンスもすべて合理的です。ITコストを削減できます。

- ハドル ルームや小規模会議室向け
- ディスプレイの上または下にすっきり収まる軽量コンパクト デザイン
- 優れたハドル ルーム パフォーマンスをお求めやすい価格で実現

POLY STUDIO X30



製品仕様

パッケージ内容:

- Poly Studio X30
- ケーブル
- モニター クランプ
- プライバシー カバー

ビデオ標準規格とプロトコル

- H.264 AVC、H.264 ハイ プロファイル、H.265、H.239

映像入力

- HDMI x 1

映像出力

- HDMI x 1
- タッチ ディスプレイ対応

人物映像解像度

- 2048 Kbps〜で4K、30 fps (TX および RX)*
- 1740 Kbps〜で1080p、60 fps
- 1024 Kbps〜で1080p、30 fps
- 832 Kbps〜で720p、60 fps
- 512 Kbps〜で720p、30 fps

コンテンツ映像の解像度

- 入力
 - UHD (3840 x 2160)
 - HD (1920 x 1080p)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - UXGA (1600 x 1200)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - WXGA (1280 x 768)
 - HD (1280 x 720p)
 - XGA (1024 x 768)
 - SVGA (800 x 600)

- 出力

- UHD (3840 x 2160)
 - WUXGA (1920 x 1200)
 - HD (1920 x 1080)
 - WSXGA+ (1680 x 1050)
 - SXGA+ (1400 x 1050)
 - SXGA (1280 x 1024)
 - HD (1280 x 720)
 - XGA (1024 x 768)
- コンテンツ フレーム レート
 - 5~60 fps (通話中 15 fps で最大 4K の解像度)

コンテンツ共有

- Poly Content App 対応
- Apple AirPlay
- Miracast
- HDMI 入力
- ホワイトボード

カメラ

- 5 倍デジタル ズーム
- 視野角 120 度
- キャプチャ解像度 UHD 2160p (4K)
- 自動人物フレーミング
- 自動話者トラッキング

音声入力

- 4 つの MEMS マイク
- 4.5 m のマイク集音範囲
- USB音声

音声出力

- シングル スピーカー
 - 電力処理能力 (RMS) 3W
 - 電力処理能力 (最大) 5W
 - 感度 80dB

その他のインターフェース

- USB-A (3.0) x 1
- USB-C x 1
- Bluetooth 5.0**
- WiFi 802.11a/b/g/n/ac (MIMO) マルチチャンネル同時実行**

音声標準規格とプロトコル

- Polycom Siren 22 テクノロジーによる帯域幅 22 kHz、AAC-LD(TIP 通話)、G.719
- Polycom Siren 14 テクノロジーによる 14 kHz 帯域幅、G.722.1 Annex C
- G.722、G.722.1 による 7 kHz 帯域幅
- G.711、G.728、G.729A による 3.4 kHz 帯域幅

ネットワーク

- IPv4
- IPv6
- 10/100/1G イーサネット x 1
- Auto MDIX
- Poly Video アプリ モードで最大 6 Mbps の H.323 および SIP
- Polycom Lost Packet Recovery (LPR) テクノロジー
- 動的帯域割当
- MTU サイズ再構成可能
- Web プロキシ サポート - Basic、Digest、および NTLM
- Simple Certificate Enrollment Protocol (SCEP)

POLY STUDIO X30

セキュリティ

- Media Encryption (H.323、SIP): AES-128、AES-256
- H.235.6 サポート
- 管理メニュー、Web インターフェースおよび API への認証アクセス
- BFCP
- ローカル アカウント パスワード ポリシーの設定
- セキュリティ プロファイル
- ローカル アカウントとログイン ポートのロックアウト
- セキュアなデフォルト設定
- リモート ロギング、TLS サポート
- Active Directory 外部認証

オプション

- VESA マウント用キット
- スタンド
- Poly TC8
- Poly Bluetooth リモート コントロール
- Poly Trio
- インバーテッド マウント用キット
- TAA、JITC および無線規格のないバージョンをご用意**

相互運用性

- Zoom 認定
- Microsoft Teams 認定
- すべてのクラウド サービス プロバイダー (Poly ビデオ アプリ モード)
- USB デバイス モード
- Zoom、Microsoft Teams、8x8、GoToRoom、RingCentral、StarLeaf などのプリインストールされたサードパーティ アプリケーションをサポート

電源

- 自動電源検知
- 標準動作電圧/電力
 - 120 V、60 Hz で 37 VA
 - 230 V、60 Hz で 37 VA
- 標準英熱量毎時: 65

環境仕様

- 動作温度: 0~40 °C
- 動作湿度 (結露しないこと): 15~80%
- 非動作温度: -40~70 °C
- 非動作湿度 (結露しないこと): 5~95%
- 最大高度: 約 4,877 m (16,000 ft)

外形寸法

- 17.39 (幅) x 2.46 (高さ) x 2.42 (奥行き) (インチ)
- 441.8 (幅) x 62.5 (高さ) x 61.6 (奥行き) (mm)
- 0.73kg

保証

- 1 年間の部品保証および故障修理 (センドバック)

*一部の機能は、特定のネイティブアプリまたは Poly ビデオモードでのみ使用できます

**無線規格のないバージョンはご利用いただけません

製品の詳細および仕様は変更されることがあります。

Poly Studio X30 について詳しくは、poly.com/studiox をご覧ください。