

生産ロットにより、多少色や外観の差が生じる場合があります。



特許商品 第5410885号

アイロン貼りふすま紙の特長

- アイロンだけで手早く簡単に貼れます。
- スチームアイロンだけでなく、ドライアイロンでも貼れるようになり、より使いやすくなりました。
- 枠をはずさずにそのまま貼れます。
- 水やのりを使わないので手や床を汚しません。
- はがす時もアイロンではがせます。

貼れる面・貼れない面

貼れる面

そのまま貼れる面

- 和紙ふすま紙 ●糸入りふすま紙 ●ベニヤ板表面をはがすと貼れる面
- ビニルふすま紙・ビニルカベ紙
- はっ水加工のふすま紙


貼れない面

- 発泡スチロールが見えている状態の発泡スチロールふすま(アイロンの熱で発泡スチロールがとけます)


必要な道具

- アイロン ●延長コード(約2m)
- ふすま紙用マスキングテープ ●ハサミ
- カッターナイフ ●カット定規 ●鋏(びょう)ぬき
- インテリアパール ●木づち
- 簡単ふすまの引き手釘打ちまたはポンチなど

貼り方の手順




1 下地の準備をする
引き手を鋏(びょう)ぬきやインテリアパールを使ってはずし、貼る面のホコリや汚れを拭きとります。破れている箇所は<茶チリ>や<大穴補修紙>で補修します。次に、ふすまの枠にアイロンふすま紙がつかないように、<ふすま紙用マスキングテープ>を枠全体に貼ります。



2 アイロンの準備をする
アイロンの底の汚れをよく拭きとり、高温ドライ又は高温スチームにセットします。必要に応じて延長コードをつないでおきます。

- アイロンの底の加工がはがれている場合は、色移りすることがありますので、あて布をしてからアイロンをあててください。




3 位置合わせをする
ふすま紙の貼る位置を決めます。2枚以上貼る時は、柄の位置や高さがそろうように柄を合わせます。柄合わせライン付きのものは、ラインを目安にして柄を合わせます。



4-① アイロンふすま紙を貼る
ふすま紙の位置がズレないように注意しながら、図のように①②③の順にアイロンをあてます。アイロンを動かすスピードは、約90cmの長さを約10秒ぐらいで動かすのが目安です。

- アイロンを動かすスピードが速かったり、アイロンの温度が低いと、貼り付け後にフクラミができることがあります。





4-② アイロンふすま紙を貼る
次にAの部分を中央の★印の位置から矢印の方向に①②③の順に枠までアイロンをあてます。アイロンのあて残しを防ぐために、①②③はアイロンの幅の半分位ずつ重なるように、アイロンをあてていきます。同様にB、C、Dの部分にもアイロンをあてます。

- アイロンを強く押さえずぎると、ふすまの骨組みのあとが残ることがあります。できるだけアイロンの重みだけで、アイロンをあててください。

5-①② 余分な部分をカットする

全面に貼った後、図5-①のようにふすま紙の四隅(すみ)に斜めに切り込みを入れておきます。ふすまの周囲は、図5-②のようにアイロンのヘリを使ってきめこみます。次にカット定規などをあてながら余分な部分を切りとります。この時、**下地のふすま紙を切らないように、注意してください。**万一、下地のふすま紙を切って、はがれるようなことがあれば、のりで補修してください。



6-①② 仕上げ

仕上げに周囲にもう一度アイロンをあてます。**カットした部分は特に念入りにアイロンをあてます。**次に引き手部分にカッターナイフで切りこみを入れて、引き手をはめこみ、元どおりに取りつけます。最後にマスキングテープをはがします。



仕上がり後に、フクラミができたときの直し方

仕上がり後にフクラミができた時は、その部分に高温のスチームアイロンをあてて、その後、高温のドライアイロンをあててください。下地処理が不十分なためにできたフクラミや作業上でできたシワは、手直ししても、直らないことがあります。

次の貼り替えについて

アイロン貼りふすま紙は、およそ2~3枚は上に貼り重ねることができます。ふすま枠の厚み以内であれば貼り重ねが可能です。貼ってあるアイロン貼りふすま紙をはがす時は、高温に合わせたアイロンをふすま紙のはしからあてながら、ふすま紙が熱いうちにゆっくりとはがしてください。下地がきれいになっているか確認をしてから、新しいふすま紙を貼ってください。

ご注意

- 製品の安全性には充分配慮していますが、体質・体調によっては体調に変化を及ぼすこともあります。化学物質過敏症の方、においに敏感な方、体調のすぐれない方は使用しないでください。
- 貼りつけ作業中、及び貼りつけ後は、よく換気を行ってください。
- アイロンを使いますので、やけどには充分注意してください。
- 作業終了後は手を水で洗い、ハンドクリームなどでお手入れをしてください。
- ふすま貼り用途以外には使用しないでください。
- 本品はより良い製品を目指し、予告なく製品の仕様、デザインなどを変更することがあります。

品名：EXアイロン貼りふすま紙

材質：紙、熱接着性樹脂(EVA)



ラベル



外装：PP

(ポリプロピレン)

株式会社 アサヒペン

大阪市鶴見区鶴見4-1-12

http://www.asahipen.jp

お客様相談室

☎06-6934-0300

日本製

ロット