










ポリエステルスリング用点検シート

管理NO	品番	寸法	最大使用荷重	使用開始年月日
		mm × m		年 月 日

- ①スリングは、使用前の日常点検および、1ヵ月毎の定期点検を必ず行ってください。
- ②使用状況によって、外観に目立った損傷や異常がなくても、スリングは紫外線などで劣化します。
次の試用期間を超えるものは破棄してください。
- 常時一般的な屋内環境で使用する場合・・・使用開始後7年を経過したもの。(常温で紫外線がさえぎられた屋内環境。)
 - 常時一般的な屋外環境で使用する場合・・・使用開始後3年を経過したもの。(過酷な環境下ではさらに短くなります。)
- ③点検項目、点検方法、および廃棄基準は下記表を参考に行ってください。

検査記号 ○異常なし △要注意 ×廃棄

点検項目	点検方法	点検箇所	廃棄基準	点検実施日(年)					
				/	/	/	/	/	/
本体	目視	摩耗 	全幅にわたって織目が分からないほどに毛羽立ち、縦糸の損傷が認められる。						
		きず(厚方向) 	厚さ方向に厚さの1/5に相当する切傷、擦傷、引掛け傷などが認められる。						
		きず(幅方向) 	幅方向に幅の1/10に相当する切傷、擦傷、引掛け傷などが認められる。						
		縫糸 	縦糸が切断して、幅以上の長さにわたってはく離している。						
アイ	目視	摩耗 	織目が分からないほどに毛羽立ち、縦糸の損傷が認められる。						
		摩耗 	目立った切傷、擦傷、引っ掛け傷などが認められる。						
		縫糸 	縦糸が切断して、アイの形状が保たれないもの。						
縫製部	目視	きず 	目立った切傷、擦傷、引っ掛け傷などが認められる。						
		縫糸 	糸が切断して、ベルトの剥離が少しでも認められる。						
外観	目視		熱や薬品などにより著しい変色、着色、溶融、溶解などが認められる。						

※点検実施日記入欄が埋まってしまうことを想定し、本点検シートはコピーしてご使用ください。