

# 商品に関する、よくあるお問合わせQ&A

注文コード:10420304

商品名:タイヤ修理プラグ



## Q-1 適合について

「注意※加硫セメントが必要です」について、加硫セメントを教えてください。

ご回答

加硫セメントを下記にてご案内致します。

TECH 強力加硫セメント

注文コード60534345品番767内容量1本(10mL)

注文コード32950784品番765内容量1本(50mL)

注文コード32950775品番764内容量1本(130mL)

注文コード09612242品番770内容量1本(205mL)



## Q-2 仕様について

チューブレスタイヤのパンク修理ができますか。

ご回答

この商品はチューブレスタイヤに貼り付けてパンク修理する商品ではございません。

チューブレスタイヤのパンク修理に使用する商品ですが、「インサートツール」を使って、穴につめて使用する商品でございます。

（「スパイラルツール」で先に修理する穴を広げる作業が必要でございます。

【注文コード:75291151】モノタロウ インサートツール

【注文コード:75291142】モノタロウ スパイラルツール



## Q-3 取扱いについて

この商品のこれより細いサイズはありますか。

ご回答

モノタロウ タイヤ修理プラグでこれより細い商品の取り扱いはございません。

# 商品に関する、よくあるお問合わせQ&A



## Q-4 仕様について

径が小さく幅広のタイヤにも使用可能ですか。  
また、タイヤの圧に上限はあるのですか。



ご回答

径が小さく幅広のタイヤでも6プライ以下でしたらご使用頂けます。  
なお、適正空気圧は300kPa=3kf/cm<sup>2</sup>となっております。



## Q-5 仕様について

タイヤ修理プラグ・加硫セメントの使用方法を教えてください。

※使用例

タイヤ修理プラグと、加硫セメントの使用方法をご案内させて頂きます。

ご回答

- ①タイヤの傷をチェックして、刺さっている物を抜き取る。
- ②スパイラルツールで傷穴を補修する。(右回し挿入・右回し抜き取り)
- ③加硫セメントをスパイラルツールにつけ、再度傷穴に右回しでねじ込む。
- ④パンク修理材に加硫セメントを付ける。
- ⑤インサートツールにセメントをつけた修理材を挿入、タイヤの傷穴に真っ直ぐ差し込む。
- ⑥インサートツールのみ抜き取り、飛び出た余分な修理材をカットする。

## Q-6 仕様について

バイクに使用可能ですか。

ご回答

バイクにはご使用いただけません。

# 商品に関する、よくあるお問合わせQ&A



## Q-7 仕様について

使用期限を教えてください。

ご回答

未開封での使用期限は2年5ヶ月～3年程度でございます。