

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 45522337、45522346

商品名: モノタロウ 錆止めスプレー



Q-1 仕様について

屋外で使用しているストーブの錆止めとしてシーズンオフに使用して保管しても大丈夫でしょうか。
その後には再度ストーブを高温で使用しますが
燃焼による影響ありますか。

ご回答

耐熱温度は常温～約 100℃前後ですので、
高温で使用するのであれば塗装はお控えください。
下記、耐熱仕様の商品をご使用ください。

モノタロウ 耐熱スプレー
注文コード 56305917 品番 ブラック

モノタロウ 耐熱スプレー
注文コード 56305926 品番 シルバー

Q-2 仕様について

塗装後はザラザラしてますか。
それとも多少つやがありますか。

ご回答

艶消しに仕上がります。
表面は少しザラついた感じに仕上がります。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 45522337、45522346

商品名: モノタロウ 錆止めスプレー



Q-2 仕様について

上塗りは可能でしょうか。

ご回答

各種水性塗料、油性塗料、ラッカー系塗料の上塗りが可能です。

2液タイプの塗料やその他強溶剤タイプの塗料（溶解力の強いシンナーで薄めるタイプの塗料）は上塗り出来ません。

また、この塗料は下塗り専用の塗料になりますので必ず上塗り用の塗料を塗って下さい。

この塗料のみ塗った場合は、耐候性（雨、雪、紫外線への耐性）が悪いので3カ月ほどで劣化してしまいます。

Q-2 仕様について

塗装する前処理でサビを落とす必要はありますか。

ご回答

十分にサビを落としてからご使用ください。