

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 18730496

商品名: モノタロウ スプレーガン 重力式
400ccカップ付き セット



Q-1 仕様について

空気弁パーツセットだけ売ってますか。

ご回答

【空気弁パーツセット】の取扱は御座いません。

Q-2 仕様について

吐出空気量(L/min)95のコンプレッサーで息継ぎなく使用できますか。

ご回答

約90L/minとなります。
コンプレッサーを選定する際には必要とする空気使用量より、
約10%以上の吐出空気量のものを選ぶことが目安となりますので、
吐出空気量100L/min以上のものが推奨されます。

Q-3 仕様について

初めての使用はシンナーのみを入れ、塗料通路内部の油分を取り除くとありますが、
シンナーの代わりにシリコンオフでも大丈夫ですか。

ご回答

シリコンオフでしたら可能です。
逆にシリコンが含まれているものについては、絶対に使用しないで
下さい。
塗料を弾いてしまいます。

よくある商品に関するお問い合わせQ&A

注文コード: 18730496

商品名: モノタロウ スプレーガン 重力式
400ccカップ付き セット



Q-4 仕様について

これでリシンも吹けますか。

ご回答

ノズル口径が1.3mmと小さい事もあり、リシン材の吹き付けは難しいかと思われます。
リシンやタイル材専用の建築塗装用ガンをお勧めいたします。

Q-5 仕様について

接着剤の使用は可能ですか。

ご回答

高粘度の接着剤等なりますと、専用の物をお勧めいたします。