

よくある商品に関するお問い合わせQ&A



注文コード: 53524678

商品名: モノタロウ 墜落制止用器具 フルハーネス型 2丁掛けタイプ

Q-1 仕様について

仕様に記載の【自由落下距離2.3m/落下距離4.2m】の意味を教えてください。

ご回答

自由落下距離＝ランヤード長＋追加落下距離
この場合、ランヤード長1.7m＋追加落下距離0.6mとなります。
追加落下距離＝背中D環高さ1.45－手すり高さ0.85m
落下距離＝自由落下距離＋（ショックアブソーバーの伸び＋ハーネス他の伸び）
この場合、自由落下距離2.3m＋1.9mとなります。



※着用例

Q-2 仕様について

商品ページに、【規格:労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合】とありますが、新規格に適合しているという事でしょうか。

ご回答

こちらの商品は2019年改正の新規格対応品となります。
2022年1月2日以降も使用可能となります

Q-3 仕様について

使用期限などがありますでしょうか。

ご回答

器具の耐用年数は使用頻度や環境で異なりますが、「ランヤードは使用開始から2年、ベルト等その他の部品は同じく使用開始から3年を目安としてお取替えいただく」ことをお勧めしています。
品番 MSB-7はランヤードとフルハーネスのセット品のため、使用開始から2年でのお取替えをお勧めしております。
※使用期限は規格等での公的な取り決めではございません。