

ノルウェーポリフォーム使用上の注意

本品は**補助ブイ**です。取手に極度の応力がかかるような使用、一定の浮力が必要とする用途には使用しないでください。

本品浮力は水面直下での最大浮力であり、水深に比例し**浮力は減少**いたします。

規格ごとに明記している直径を超えるような空気を充填してのご使用は、ブイ本体の外部の応力に対して弱くなるだけでなく、取手に負担がかかり**破断の原因**となります。

本品は使用時間とともに内部の空気が減少することがあります、空気を補充することが可能です。

防舷材としてご使用の場合、過大な応力や鋭利な突起物で**本体損傷に伴い、船を傷める**場合があります。

本品を廃棄する場合は地域ごとに定められた所定の**処理方法を遵守**して下さい。

ガソリン、灯油、その他有機溶媒や薬品に直接触れるような保管法・使用方法は**ブイを痛める**とともに使用機材の**汚れの原因**となります。

A-1～A-5の逆止弁は**補助的**なものであり、スクリューキャップを閉めることで初めて気密性が保たれます。**空気を抜くことは弁を痛め気密性を損ないます。**

A-6～A-7には逆止弁が付いておりません。六角レンチでスクリューキャップが空転するまで解放し、解放後キャップの頭にある開口部より空気を充填して下さい。所定の大きさに達したら空気の充填を止め、スクリューキャップを閉じてください。スクリューキャップを解放しますと空気を抜くことが出来ます。