

CoroDrill® DS20用チップ

■チップブレードの使い分け

外周刃


				
-S5W	-L5W	-L6W	-M7W	-H5W
N S	P M	S H	P K	P M
・耐熱合金、アルミ合金 ・シャープエッジ ・低送り ・低切削抵抗	・切屑難削材 SS材、ステンレス鋼、 ・低～中送り ・低切削抵抗	・耐熱合金、高硬度鋼 ・第一推奨 ・低～中送り ・低切削抵抗	・鋼、鋳鉄 ・低～中送り ・刃先強化型	・切屑難削材 ・低～中送り ・ネガ T-ランド ・高切削抵抗

中心刃

	
-L5	-M7
P M S H	P K
・切屑難削材 SS材、ステンレス鋼、 耐熱合金 ・高硬度材 ・低～中送り ・低切削抵抗	・鋼、鋳鉄 ・低～中送り ・刃先強化型

■チップ材種の使い分け

外周刃

				
GC4334	GC2044	GC4344	GC4324	H13A
P K	M S	S H	P K	N S
・CVD Inveio® ・耐摩耗性 ・鋼、鋳物	・PVD ・耐チッピング ・ステンレス、耐熱合金	・PVD ・Zertivo® ・靱性 ・信頼性 ・耐熱合金	・MT-CVD ・Inveio® ・安定状況化 ・鋼、鋳物	・超硬 ・アルミ合金チタン合金

中心刃

		
GC1344	GC1144	H13A
P K S H	M S	N S
・PVD ・鋼、鋳物 ・Zertivo® テクノロジー ・刃先の信頼性	・PVD ・ステンレス、耐熱合金	・超硬 ・アルミ合金チタン合金