

クラス最速[※] & 自己集じん

集じんシステム搭載

上向き穴あけをクリーンに

※HR182Dの穴あけ能力、18mmクラス充電式ハンマドリルにおいて。2018年12月現在、当社調べ。

集じん率
約**95%**以上

上向き穴あけ φ10.5mm 深さ60mm
(コンクリート圧縮強度40N/mm²)
フィルタクリーニングを使用

HEPA
filter

捕集率の高いHEPAフィルタを採用し、粉じんをしっかりと捕集。



フィルタクリーニング
ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。



ワンタッチ脱着可能
集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。



軽量
HR181DRGXV
3.3kg
※集じんシステム
バッテリー含む。

3モード切替
T 回転 + 打撃
回 回転
↑ 打撃



BL
MOTOR

ブラシレス
モータ

作業スピード(目安)
HR182D

約**70%**アップ

作業量(目安)
HR182D

約**30%**アップ

HR181D:作業スピード約**15%**アップ 作業量約**25%**アップ^{※1}
φ10.5mm 深さ60mm(コンクリート圧縮強度40N/mm²)



AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

圧倒的な
低振動!

振動3軸合成値: HR181D^{※2} **10.5m/s²** [ハンマドリル]
[ハンマ] 7.5 / [ドリル] ≤2.5m/s²
HR182D: [ハンマ] 9.0 / [ドリル] 2.5 / [ハンマドリル] 11.0m/s²



AWS 無線連動
集じん^{※3}
Auto-start Wireless System

集じん機
起動



工具の
スイッチ
ON



無線連動
対応

別販売品
ワイヤレスユニット
部品番号 A-66151
標準小売価格 5,000円(税別)

18mm充電式ハンマドリル

SDSプラスシャンク ビット別売

実用充電: 約27分
フル充電: 約40分
(DC18RF付のみ)

APT
ADVANCED PROTECTION TECHNOLOGY
防じん・防滴「アプト」
■LEDライト付

本体・バッテリー・充電器・集じんシステム付		本体・集じんシステムのみ		本体・バッテリー・充電器付	
	HR182DRGXV		HR182DZKV		HR182DRGX
	HR182DGVXB		HR182DZKB		HR182DRGX
	HR182DGVXB		HR182DZKB		HR182DRGX

集じんシステム付 [コンクリート穴あけ専用]

18V	Li-ion 6.0Ah	HR182DRGXV/DGXVB	本体のみ	HR182DZKV
		標準小売価格 90,300円(税別)		標準小売価格 46,900円(税別)
		バッテリーBL1860B×2本 重量 3.4kg		ケース付/バッテリー・充電器別売
		充電器DC18RF・ケース付		
14.4V	Li-ion 6.0Ah	HR181DRGXV/DGXVB	本体のみ	HR181DZKV
		標準小売価格 86,300円(税別)		標準小売価格 45,600円(税別)
		バッテリーBL1460B×2本 重量 3.3kg		ケース付/バッテリー・充電器別売
		充電器DC18RF・ケース付		

集じんシステム別売

Li-ion 6.0Ah	HR182DRGX/B	本体のみ	HR182DZK/B
	標準小売価格 81,800円(税別)		標準小売価格 38,400円(税別)
	バッテリーBL1860B×2本 重量 2.5kg		ケース付/バッテリー・充電器別売
	充電器DC18RF・ケース付		
Li-ion 6.0Ah	HR181DRGX/B	本体のみ	HR181DZK/B
	標準小売価格 77,800円(税別)		標準小売価格 37,100円(税別)
	バッテリーBL1460B×2本 重量 2.4kg		ケース付/バッテリー・充電器別売
	充電器DC18RF・ケース付		

※1 当社16mmクラス比。数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。※2 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。
※3 別販売品の無線連動集じん機、ワイヤレスユニット、集じんカプセル、グリップベースセット品が必要です。※カタログ内の写真で使用している先端工具は別販売品です。