



30mm ハンマドリル

SDSプラス
シャンク
ビット別売

HR3011FC/FCV

集じん
システム付

穴あけ
スピード
約 **70%**
アップ

(当社従来機比)

パワフル & 低振動

高能率穴あけと、低振動機構で快適な連続作業

AVT
ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

Combination Hammer



集じんシステムDX10で
クリーンな穴あけ作業

集じんシステム別売

集じんシステム付



HR3011FC



HR3011FCV

NEW

※ 写真で使用している先端工具は別販売品です。 ※1 キリ径: $\phi 16.0\text{mm}$, 深さ: 60mm , コンクリート圧縮強度: 40N/mm^2 , 50m コードリール1本接続時。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……



高能率穴あけと低振動機構で快適な連続作業

穴あけスピード

約 **70%** アップ
(当社従来機比)

圧倒的な低振動

(当社従来機比)
9.5 m/s²
振動3軸合成値 ※2
[ハンマドリル]



3モード

回転+打撃
打撃
回転

モード
切り替えレバー

専用の集じんシステムDX10搭載
全長**265mm**までのロングビットに対応

※HR3011FCVのみ

集じん容量
550mL



フィルタクリーニング

ダイヤルを回すと、フィルタから
チリが落ち、集じん性能が回復。



HEPAフィルタ

99.97%以上の高い捕集率
(集じんシステムの集じん率は90%以上)



正逆転
切り替えレバー

◀HR3011FCV



30mm ハンマドリル

SDS
プラスシャンク

ビット別売

[集じんシステム別売]

HR3011FC

標準小売価格 60,000円(税別) 0 88381 72317 6



LED
ライト

[集じんシステム付]

HR3011FCV

標準小売価格 71,600円(税別) 0 88381 72318 3



■主要機能

モデルNo.	穴あけ能力(mm)					回転数 (min ⁻¹) [回転/分]	打撃数 (min ⁻¹) [回/分]	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本機寸法 (長さ×幅×高さmm)	質量 (kg)	コード (m)	振動3軸合成値 (m/s ²) ※2	標準付属品
	コンクリート	コアビット	鉄工	木工	ダイヤモンド コアビット										
HR3011FC	30	80	13	32	80	0 840	0 4,500	単相 100	12	1,050	369×98×242	4.1	5	9.5(ハンマドリル) 6.0(ハンマ) 4.0(ドリル)	ストッパボール・サイドグリップ・プラスチックケース
HR3011FCV	30	80	13	32	80						592×145×242	5.2			ストッパボール・サイドグリップ・プラスチックケース 集じんシステム(DX10)・シーリングキャップ(5個)

※ 写真で使用している先端工具は別販売品です。 ※1 キリ径: φ16.0mm、深さ: 60mm、コンクリート圧縮強度: 40N/mm²、50mコードリール1本接続時。
※2 ハンマドリル・ハンマはEN60745-2-6、ドリルはEN60745-2-1規格に基づき測定。 ※3 別売チャック使用。 ※4 最大長さ対応ビット装着時の寸法。

■別販売品

サッと脱着、手軽に集じん。
ビット全長「265mmまで」対応。

●集じんシステム DX10

部品番号 A-71233

標準小売価格 14,000円

・質量 1.1kg ・集じん容550mL



※HR3011FCVに標準付属

●集じんカップ


部品番号 195049-4

標準小売価格 1,900円



●3Dプラス超硬ドリル(SDSプラスシャンク)

コンクリート内の鉄筋やデッキプレートの穿孔に強い独自の「立体」先端形状!



溝角度 **120°**

鉄筋があたっても3本溝で
逃げ易く食い付きにくい。

厚い超硬刃
&面取り加工

鉄筋があたっても欠けにくい。

詳細については、総合カタログ・取扱説明書・公式アプリ等を参照ください。

① **キレイ**

ほぼ真円に
穴あけ

② **高耐久**

超硬チップが
欠けにくい

③ **高能率**

スムーズに
穴あけ

⚠ 注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式アプリ
製品詳細 &
営業所紹介



公式SNS
Instagram



<https://www.instagram.com/makita.jp/>

■振動3軸合成値の詳細はJEMA〔(社)日本電機工業会〕ウェブサイト:
(<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>)をご参照ください。

■マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。

■製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

■このカタログの内容は2020年12月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711(代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23742-1

EFA3-202012

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税込)です。