

主要機能					1充電あたりの作業量(目安)※1			
モデルNo.	公称出力(kN)	圧着範囲(mm ²) (銅線用裸圧着端子 およびスリーブ)	本機寸法(mm) (長さ×幅×高さ)	質量(kg) (250mm ² ダイス バッテリー含む)	14mm ²	60mm ²	100mm ²	250mm ²
TC300D	127	14~250	330×85×330	4.7	約500回	約370回	約220回	約150回

※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。

標準付属品

圧着



圧着コマ A-69381	9,700円	圧着ヨーク14-150 A-69375	23,700円
オスダイス14 A-69250	10,000円	メスダイス14-38 A-69319	11,700円
オスダイス22 A-69266	10,000円	メスダイス60-70 A-69325	11,700円
オスダイス38-70 A-69272	10,000円	メスダイス80-100 A-69331	11,700円
オスダイス80-150 A-69288	10,000円	メスダイス150 A-69347	11,700円
オスダイス200 A-69294	10,000円	メスダイス200 A-69353	17,400円
オスダイス250 A-69303	10,000円	メスダイス250 A-69369	17,400円

圧着作業時のダイスと電線の組み合わせ

※2 JIS規格品ではありません。


適用電線 コネクタの 呼び	ダイス組み合わせ			電線組み合わせmm ²		
	オスダイス	メスダイス	圧着ヨーク	JIS C 2805 銅線用 裸圧着端子	JIS C 2806 銅線用圧着スリーブ	
					直線 突合わせ用(B)	直線 重合わせ用(P)
14	14	14-38	14-150	14	14と14	5.5と5.5 8と8
22	22			22	22と22	8と14
38	38-70			38	38と38	14と14
60		60-70		60	60と60	22と22
70				—	—	38と38
80	80-100			—	—	22と60
100		80-150		100	100と100	38と60
150				150	150と150	60と60
200	200	200	—	200	200と200	100と100
250	250	250	—	250※2	—	—

325mm²用端子は使用できません。250mm²の圧着は250mm²の端子を使用してください。

別販売品

T形圧縮ダイス

圧縮用ダイスヨークが必要で



適用電線合計断面積(mm ²)	Tダイス	A-69406	17,200円
7.5-11	Tダイス11	A-69406	17,200円
11.5-16	Tダイス16	A-69412	17,200円
14-20	Tダイス20	A-69428	17,200円
21-26	Tダイス26	A-69434	17,200円
27-44	Tダイス44	A-69440	17,200円
45-60	Tダイス60	A-69456	17,200円
61-76	Tダイス76	A-69462	17,200円
77-98	Tダイス98	A-69478	17,200円
99-122	Tダイス122	A-69484	17,200円
123-154	Tダイス154	A-69490	17,200円
155-190	Tダイス190	A-69509	17,200円
191-240	Tダイス240	A-69515	17,200円

六角圧縮ダイス

圧縮用ダイスヨークが必要で

CUダイス	CUダイス8~14	A-69521	17,200円
	CUダイス22~38	A-69537	17,200円
	CUダイス45~70	A-69543	17,200円
	CUダイス75~100	A-69559	17,200円
	CUダイス110~125	A-69565	17,200円
	CUダイス150	A-69571	17,200円
	CUダイス180~200	A-69587	17,200円

T形/六角圧縮時に使用。

Tダイス・CUダイスと併用してください。

圧縮ダイス用ヨーク A-69397	43,400円
----------------------	---------

切断 (ピアノ線・ACSR・鉄線等は切断できません。)



ケーブルカッター A-69593	101,200円
---------------------	----------

切断能力	
600V-CV	150mm ² 3芯(φ46)
600V-CV	500mm ² 単芯(φ38)
600V-IV	500mm ² 単芯(φ35)
6kV-CV(CVT)	500mm ² 単芯(φ45)
VVR	150mm ² 3芯(φ47)

肩掛けベルト
本体肩かけベルト用
ストラップに取り付け。

161347-8 800円

注意 安全にお使いいただくために、本機添付の取扱説明書をよくお読みください。

●お求めは当店まで

公式SNS
Instagram



https://www.instagram.com/makita.jp/

- マキタ製品のお求めにはお手軽なお支払い方法の「マキタクレジット」をご利用ください。
- 製品改良のため、仕様および外観は、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
- このカタログの内容は2019年10月現在のものです。

株式会社 マキタ

〒446-8502 愛知県安城市住吉町3-11-8

TEL.0566-98-1711 (代表) FAX.0566-98-6642

カタログNo.Z23696A1

EFA3-201910



充電式圧着機

TC300DRG



圧着・圧縮・切断

バランスの良いT型ボディで使いやすい

1充電あたりの作業量 (目安/電線250mm²圧着時) 約**150**回

※数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。



標準付属品

圧着

圧着範囲(mm²)
14~250



別販売品

圧縮

六角
圧縮範囲(mm²)
8~200



圧縮

T形
圧縮範囲(mm²)
7.5~240



切断

ケーブル切断
最大切断能力
ケーブル径:
φ50mm



※ピアノ線・ACSR
鉄線などは切断
できません。

本カタログに掲載の価格は全て標準小売価格(消費税別)です。

ヒューマンハードウェアのマキタ
人の暮らしとすまいのために……

先端工具を付替えて 多様な電設作業を1台で



標準付属品

圧着
14~250 mm² 圧着範囲

別販売品

先端アタッチメントを交換して圧縮から切断に対応



圧縮 / 六角

圧縮範囲:
8~200mm²



圧縮 / T形

圧縮範囲:
7.5~240mm²



切断

最大切断能力
ケーブル径:
φ50mm

※ピアノ線・ACSR
鉄線などは切断
できません。

先端アタッチメントは
工具レスで
簡単交換



圧着ヨーク・メスダイス交換




圧着コマ・メスダイス交換



肩掛けベルト用
ストラップ
(ベルトは別販売品)

アタッチメント角度は
調整可能(180°)



先端部



自立させることも可能な
**バランスの良い
T型ボディ**

重心

1充電あたりの作業量(目安) ※1

電線250mm²
圧着時 **約150回**



NEW

面倒な戻し作業不要
オートリターン

リリーススイッチを操作せずに
ダイスが自動で戻ります。

オートリターン
機能は解除可能



ピストン動作完了お知らせ
完了表示ランプ

ランプが点灯し動作状態を
一目で確認できます。 ※2

動作完了時は完了ランプ点灯 (緑)
エラー時は未完了ランプ点灯 (赤)



Li-ion 充電式圧着機
TC300DRG

標準小売価格
373,000円(税別) 0 88381 88865 3

圧着コマ・圧着ヨーク・メスダイス・メスダイス
バッテリーBL1860B・充電器DC18RF・プラスチックケース付

標準付属先端アタッチメントの詳細は裏面をご覧ください



メンテナンス
時期をランプで
お知らせ



LEDライト
[2灯]
(回転前点灯
残照機能付)



※1 数値は参考値です。バッテリーの充電状態や作業条件により異なります。 ※2 圧着・圧縮作業時のみ、完了表示ランプは機能します。