

ウィンディ遮熱 新色

RS-8361~8365

生地画像



生地性能 : F☆☆☆☆




生地組成 : ガラス繊維39%・PVC61%

RS-8361
ホワイト

日射反射率 : 74.6%


透過性ランクC



RS-8362
ベージュ

日射反射率 : 68.7%

透過性ランクC



RS-8361 (ホワイト) の場合

UVカット率 : 91.2%

(紫外線遮蔽率)

RS-8363
アイスグレー

日射反射率 : 63.8%


透過性ランクC



RS-8364
グレー

日射反射率 : 61.0%


透過性ランクC



RS-8365 新色
ブラック

日射反射率 : 33.1%

透過性ランクC



日射反射を高め、室内温度の上昇を抑える遮熱生地です。

RS-8361 (ホワイト) の場合



電気使用量 **19.7%** 削減

電気代 **6,902 円** 節約

CO₂ 排出量 **118kg** 削減

上記は、「住宅」にロールスクリーンを取付けた時の
夏季4ヶ月(6月~9月)の省エネシミュレーションです。

※ガラスのみとの比較。

シミュレーション条件については319ページを参照してください。



一般の生地(シースルー)と比較して、
紫外線遮蔽率の高い生地です。
家具や床材の日焼けを防ぎます。



水拭きができる生地のため、
お手入れが簡単です。



※生地の手端には水分を残さないようにしてください。
長時間放置すると内部に浸透するおそれがあります。