


K-18

棒流タイプ スプレーノズル



管径 in	寸 法 mm		重量 g
A	B		
1/4	21	10	20

※記載の数値は代表値であり、保証値ではありません。

管径 in	吹出穴 mm	水 量 L/min / Spray 角 度								
		水圧 (MPa)	0.049	0.098	0.196	0.294	0.392	0.490	0.686	0.980
		(kg/cm ²)	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	7.0	10.0
1/4	1.6		0.80	1.30	1.90	2.30	2.60	2.90	3.50	4.10
	2.0		1.50	2.20	3.10	3.80	4.40	5.00	5.90	7.00
	2.5		2.30	3.60	5.00	6.00	6.90	7.70	9.10	10.80
	3.0		3.80	5.00	7.10	8.80	10.10	11.30	13.40	16.00
	3.6		5.00	6.60	9.50	11.60	13.50	15.10	17.90	21.00
	4.0		6.80	8.80	12.50	15.50	18.00	20.10	23.80	28.00
管径 in	吹出穴 mm	空 気 量 L/min / Spray 角 度 0°								
		空気圧 (MPa)	0.049	0.098	0.196	0.294	0.343			
		(kg/cm ²)	0.5	1.0	2.0	3.0	3.5			
1/4	1.6		23	37	54	66	69			
	2.0		43	63	89	108	123			
	2.5		66	103	143	171	186			
	3.0		108	143	202	251	270			
	3.6		143	188	291	331	362			
	4.0		194	251	356	443	487			