

日本製

サビに強い!!結束線

被覆U字結束線

錆びない秘密は構造にあります

被覆U字結束線 構造図

- 被覆剤(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の侵入を遮断。
- 心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。また、完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。



心線材:なまし鉄線

接着材

被覆材:塩化ビニル樹脂

多数のご採用を頂いております



パイプ、電線もしっかり結束



その他、屋外の結束でもサビにくく長持ち！端部が飛び出しにくく安全！

特長

- JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用。  
国内材料を国内工場加工しているから安心。
- エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使用。  
目立って結束忘れ防止になる。
- 被覆材と心線材を接着しているため、  
端部から心線材が飛び出しにくく安全。

規格

- 被覆線：塩化ビニル樹脂
- 心線材：なまし鉄線
- 被覆線径：1.2mm
- 心線径：0.9mm
- 長さ：350mm
- 重量：一束/約170g
- 入数：1箱 30束入り

商品ラベル



販売元

〒577-0815東大阪市金物町6-2

(株)吉田 隆

TEL06-6723-2370

<http://yoshida-taka.co.jp>